

电梯随行控制电缆(H) 05VE7A7VH6-F聚氯乙烯扁平电缆

产品名称	电梯随行控制电缆(H) 05VE7A7VH6-F聚氯乙烯扁平电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	22.40/米
规格参数	品牌:埃因电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

产品详情

特殊性

与圆形电缆相比，弯曲半径明显更小

无LBS/无硅（生产过程中）

符合 RoHS 标准

符合 2014/35/EU 指令（“低电压指令”）CE

应用

作为电梯上的能量和控制电缆，电缆仅在一个平面上暴露于操作上的强弯曲和持续运动序列。适用于干燥潮湿的房间。

结构

导体材料: 裸铜绞线

导体等级: 符合DIN VDE 0295 5类IEC 60228 5类

绝缘:PVC

芯线标识:符合VDE 0293-308，MAX多5根导线涂上彩色，从6根带白色数字的黑色导线到MAX多6根导线，白色，黑色数字，带或不带GNYE

绞合: 并排平行

外护套: 特殊PVC

护套颜色: 黑色RAL9005

额定电压: U_0/U 300/500 V

测试电压: 2KV

导体电阻: 符合IEC 60228 cl.5标准

绝缘电阻: MIN200 MQ x km

电容: 芯/芯约120 nF/km;

MIN弯曲半径固定: 符合DIN VDE 0298第3部分

MIN弯曲半径移动: 符合DIN VDE 0298第3部分。