

PC日本帝人 帝人株式会社L-1250Y

产品名称	PC日本帝人 帝人株式会社L-1250Y
公司名称	苏州可力欣塑胶科技有限公司
价格	15.62/千克
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市陆家镇仕泰隆19号2栋
联系电话	15021222101 15021222101

产品详情

PC日本帝人 帝人株式会社L-1250Y

特性

用途

外观

形式

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)

收缩率

垂直流动方向 : 4.00 mm

流动方向 : 4.00 mm

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸应力 (屈服)

拉伸应变 (屈服)

标称拉伸断裂应变

弯曲模量 1

弯曲应力 2

简支梁冲击强度单位制测试方法

简支梁无缺口冲击强度

热变形温度单位制测试方法

0.45 MPa, 未退火

1.8 MPa, 未退火

维卡软化温度

线形热膨胀系数

流动

横向

RTI Elec (1.50 mm)

RTI Imp (1.50 mm)

RTI (1.50 mm)

表面电阻率
性能标准
定值单位制测试方法

体积电阻率

介电强度 3

相对电容率

100 Hz

1 MHz

耗散因数

100 Hz

1 MHz

漏电起痕指数

可燃性额定值单位制测试方法

1.50 mm

0.400 mm

灼热丝易燃指数

1.50 mm

3.00 mm

热灯丝点火温度

1.50 mm

3.00 mm

耐燃性能额定值单位制测试方法

透射率 (3000 m)