

河北辰盛当乐牌喷灌机技术操作简便

产品名称	河北辰盛当乐牌喷灌机技术操作简便
公司名称	河北辰盛农业科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄新石北路380号
联系电话	0311-83833121 13933855958

产品详情

产品介绍JP系列绞盘式喷灌机是一种由水涡轮驱动的自动行走式机械，通过压力水进入水涡轮，利用水的动力驱动水涡轮旋转，水涡轮旋转经多功能变速箱装置带动绞盘转动，从而拖动PE管实现喷头车匀速回收，同时压力水进入PE管传送到喷头，达到喷头喷洒灌溉农田的目的。性能参数底盘型号 规格 PE管外径（mm） PE管长度（mm） 降水量（mm） 使用寿命（年） 入机压力 喷嘴直径（mm） 流量（m³/h） 最大控制带宽（m） 50TX JP50 50 125-165 6-40 15 0.4-0.76 11-14 6.7-16.5 34-50 65TX JP65 65 200-300 8-50 15 0.4-1.0 14-24 13-50 47-74 75TX JP75 75 230-320 8-50 15 0.4-1.0 16-24 13-50 47-74 85TX JP85 85 230-400 8-50 15 0.4-1.0 16-26 13-65 47-90其他说明机具功能解析：JP系列绞盘式喷灌机结构简单、自动化程度高、多速可变、适应性强、操作方便，主要由底盘、机架、绞盘、PE输水管、自动调速装置等部分组成。采用轴流式水涡轮，弯头、涡壳用压力铝制造，保证流道光滑、外形美观，流量可达13-68m³/h,转速可达200-800r/min。水涡轮可以自动调速，使喷头车行走速度偏差 20%。一个手柄可以实现变速、离合、刹车，传动装置可以实现四级变速，操作简单、可靠、灵活。导向杆采用自动正反“8”字螺杆导向系统，螺纹形式采用矩形螺纹，有效保证了换向的可靠性，保证PE管安全、有序的排列在绞盘上。汽车专用转盘，可以实现在270。范围内自由选择喷洒方向。聚乙烯材料PE管的技术指标达到国际先进水平，经全国不同气候条件实验，其使用寿命可达到15年。通过调节水涡轮隔舌的开启度，实现水涡轮的无级变速，保证喷头车匀速回收，达到机具均匀喷洒。喷头车离地高度可达1.5m，不会破坏生长中的作物，轮距1.3-1.5m范围内可调。交易说明请致电我公司销售部。