

# 输电线路塔制作与安装

产品名称	输电线路塔制作与安装
公司名称	衡水菲尔达通讯设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北省衡水市景县广川开发区
联系电话	0318-4438299 15803188618

## 产品详情

产品介绍拉线塔设计基本风压为  $0.45\text{KN/m}^2$ ，塔基占地面积为  $2\text{m}^2$  左右，高度一般为  $15\text{m}-36\text{m}$ ，按每  $3\text{m}$  一段用外包钢连接，拉线塔塔身一面的横连杆作爬梯使用产品属性拉线塔设计基本风压为  $0.45\text{KN/m}^2$ ，塔基占地面积为  $2\text{m}^2$  左右，高度一般为  $15\text{m}-36\text{m}$ ，按每  $3\text{m}$  一段用外包钢连接，拉线塔塔身一面的横连杆作爬梯使用，另一面横连杆用于固定馈线，根据用户需要设置 1-2 个直径为  $2.2\text{m}$  的圆形平台，天线支架伸出长度可达  $1.5\text{m}$ ，方位角度可灵活调整，以满足工艺要求。该塔型外观新颖，受力合理，塔体重量轻，施工简便周期短，是一种性能良好，经济实用的通信塔型，特别适用于城市市区及风景区等地其他说明材料一般使用 Q235A3F 和 Q34516Mn 两种，杆件间连接采用粗制螺栓，靠螺栓受剪力连接，整个塔由角钢、连接钢板和螺栓组成，个别部件如塔脚等由几块钢板焊接成一个组合件，因此热镀锌防腐、运输和施工架设极为方便。对于呼高在  $60\text{m}$  以下的铁塔，在铁塔的其中一根主材上设置脚钉，以方便施工作业人员登塔作业交易说明 100 年以上；售后服务：20 年免费维修，终身保修