

# 吉之美开水器GM-K1-50CSW-A

产品名称	吉之美开水器GM-K1-50CSW-A
公司名称	成吉润环保设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市成华区二仙桥北路31号
联系电话	028-68173717 15198119592

## 产品详情

产品介绍吉之美全自动开水器出水即开水，沸腾就一次：采用国际先进的步进式加热技术，逐层进水逐层加热，可连续提供100%纯开水并保证出水持续恒温，避免传统浮球阀开水器生熟水混合的“阴阳水”问题；完全实现冷热水分离，确保仅一次沸腾，避免一般沸腾式开水器靠蒸汽膨胀从加热箱内保温箱储水重复加热现象，解决了“干沸水”问题。每一台吉之美开水器都保证有优良的绝缘和接地设计，即使用电环境缺乏良好的接地措施，配置的优质防漏电保护器也可以发生漏电的0.1秒内迅速切断电源，同时自动报警提示，确保使用安全。逐层步进式加热，不间断供水。在供应开水时可同步向开水箱内补充开水。连续供开水能力是同容积传统开水器的2至3倍，节约后厨宝贵空间和配电资源，降低运营成本。整合日本开水器领域先进加热管延寿技术，采用专用低单位功率加热管，较传统加热管延长寿命一倍以上。采用逐层加热技术，环保防火保温层，可最大限度减少热量散失，整体较传统开水器省电最高可达40%以上。性能参数产品型号：GM-K1-50CSWA 外形尺寸(长X深X高)：540×190×820mm 额定功率：6KW 额定电流：9.1A 额定电压(AC)：380V 推荐电源：三相五线 容积：50L 连续供开水量(5磅暖瓶)：35 使用及维护成都吉之美电开水器安装注意事项：

- 1.首先溢流管上的波纹管必须弯出机器外，并且不能阻塞。
- 2.电压稳定，无过分波动。水压必须在2-5kg之间。
- 3.如果是三相五线的机器，如需安装漏保，必须使用4线漏保，零线不准外接。380V的机器安装空气开关，必须使用32A以上空气开关，220V的机器需要最低16A的空气开关。
- 4.安装时注意火线、零线不能接反，如接反可能出现烧电路板、机器工作不正常等现象。
- 5.安装时需要确保水管方便拆卸，并在进水管前端安装止水阀。
- 6.安装时保证机器不倾斜，稳定性好、不晃动。
- 7.安装时保证机器地线连接良好。
- 8.安装完成后，应检查管件连接处是否正规、有无漏水现象。
- 9.如要加装纯水机，需要保证纯水机的TDS值在15以上。过度纯净的水会使机器不能正常感测水位，使机器不能正常使用。
- 10.如果机器使用地点在海拔在800-1000米开水温度应设为95度以下，如海拔1000-2000米开水温度应设为90度以下。

吉之美开水器清洁和保养：保持外观的干净。请用稍湿的棉布轻轻擦拭，不要让水直接接触开水器表面。定期清洁过滤网，防止杂质损坏电磁阀。定期检查开水器内部的水垢问题，定期除垢（可以配合不腐蚀不锈钢的除垢剂，将除垢剂清除更干净。具体咨询成都成吉润环保设备有限公司）。交易说明吉之美开水器价格优惠，质量保证，成吉润环保设备有限公司一级代理销售。并且长期担任吉之美步进式开水器维修保养工作，技术成熟，服务周到。欢迎来电咨询合作。成吉润供求商机。其他说明吉之美开水器保修政策：整机及加热管保修半年。水龙头保修半年。电脑版、电磁阀保修一年。上门服务。

成都成吉润环保设备有限公司销售维修服务热线：4008761607 [www.chengjirun.com.cn](http://www.chengjirun.com.cn)