

电液推杆

产品名称	电液推杆
公司名称	济宁市顺源工矿设备有限公司
价格	300.00/件
规格参数	
公司地址	济宁市红星西路42号
联系电话	0537-2227188 18353725988

产品详情

DYTP电液推杆|XDGP推杆|电液动推杆|电液推杆|平行式电液推杆 工作原理：电液推杆以电动机为动力源，通过电动机正（反）向旋转，使液压油通过双向齿轮泵输出压力油，经油路集成块，送至工作油缸，实现活塞杆的往复运动。

- 1、具有可靠的过载自动保护性能，即使超负荷或运行至行程终点时，电机照样正常运转，却不会烧毁或损坏其它机件。电动推杆和电动执行机构则无法可比。
- 2、电液推杆可以带负荷启动，而电动推杆和电动执行机构却很困难
- 3、同一台电液推杆在起额定的推、拉力范围内，其推、拉力可无极调节，所以驱动力范围广，而电动推杆和气缸则无法办到。
- 4、在推力和速度相同的情况下，电液推杆消耗的电是电动推杆和电动执行机构的一半。
- 5、电液推杆液压转动，动作灵敏，运行平稳，能有效地减缓外来的冲击力，行程控制准确，气缸、电动推杆和电动执行机构则不能做到。
- 6、电液推杆采用机、电、液一体化全封闭结构，工作油路循环于无压的封闭钢筒内，体积小，不漏油，便于安装维修，在恶劣的环境下不吸尘、不进水、内不不锈蚀，使用寿命比气缸、电液推杆电动执行机构长久。
- 7、投资小，气缸需建昂贵的空压站，且管子管路一泄露，气压不稳定，噪音高；液压缸需见液压站，而电液推杆值需接通电源即可使用。
- 8、维修方便。在特殊的情况下，电液推杆只需要更换即可，而液压缸则需先慢慢查明故障原因，再进行仔细维修，这将影响全部工作的正常运行。

孔玉：0537-2227188 手机：15563492776 旺号：shunyuangk26 Q Q：2546772214