

圣阳观光车蓄电池6-GFM-80 12V80AH技术参数

产品名称	圣阳观光车蓄电池6-GFM-80 12V80AH技术参数
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:6-GFM-80 规格:80AH
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

圣阳蓄电池6GFM-80 12V80AH技术规格

在修理这些免维护电池的同时,这位业内人士又产生了一个新的想法,那就是利用手头现有的材料做了一项革新试验。试验的目的主要是针对解决电解液干涸的问题。因为这位朋友经常使用高压变压器油。这种油具有良好的导热性能且耐高压、燃点高,主要应用在电力变压器、医用X射线机等设备,用于散热。

对于免维护电池加注变压器油,主要针对直立使用的环境,如12AH,20AH,32AH,45AH的电池,还有几块X射线机及UPS电源换下来的电解液干涸的电池。具体实验做法是这样的:根据电解液干涸的程度按照5:3:2的比例加注,首先加注30%的蒸馏水,再加注20%的补充液,如果干涸的比较严重的话,可以将蒸馏水与补充液的比例对调一下,按20%蒸馏水,30%的补充液加注。对于是用了两年左右的电池可以不加补充液,直接加注50%的蒸馏水,50%的变压器油。

后加注50%左右的变压器油。变压器油加注量的多少应通过排气孔一边加注一边观察,直到电极板全部浸泡在液体之中为好。每一种电池的加注量都不同,加注时还应根据电池中的电解液缺失量多少来加注适量的液体。

以上两种方案不管是哪一种在补充完液体之后,都必须把防护盖用胶粘好,并且在电池外壳上贴上防倒置标示,以防液体流出

圣阳蓄电池6GFM-80 12V80AH技术规格

蓄电池产品特点:

- 1.铅钙六元合金板栅,涂膏成型的电极板:大容量,长寿命。
- 2.铅锡多元合金集流排:内阻小耐腐蚀,能经受长期浮充使用。
- 3.先进的AGM隔膜:尽数吸收电解质,不留游离液体,顺利完成气体阴极吸收,可任意位子放置使用。
- 4.ABS工程塑料外壳,牢固耐老化。
- 5.硅氟橡胶密封安全帽:安全防爆,无腐蚀气体液体泄露。
- 6.分析纯电解质:自放电小。
- 7.不需维护:电池在整个使用寿命期间无需加水补液。
- 8.可靠性高、使用寿命长,特殊的密封结构和阻燃外壳,在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷,更不会发生火灾。 9.重量、体积比能量高,内阻小,输出功率高。 10.自放电小,20下每月的自放电率不大于2%。 11.满荷电出厂,无流动的电解液,运输安全。 12.使用温度范围广:标准系列电池(-3050),高温系列(-3070) 13.无需均衡充电,由于单体电池的内阻、容量,浮充电压一致性优良,确保了电池在使用期间,无需均衡充电。

圣阳蓄电池6GFM-80 12V80AH技术规格

用了五年的电池,是否一定不能用?用了半年的电池是否一定能用?UPS供应商提供的电池是否一定是好的?---必要的检测工具。 '一个老鼠,坏一锅汤',十几节串联的电池,只要一节过早损坏,如不及时发现,则时间一长,其他电池跟着报废。 --及早检测。 大量的UPS一出故障,扔掉的首先是昂贵的电池,原因是电池电压由于种种原因首先降低,而维护人没有相应检测手段。 花费成千上万建立的后备电源系统,由于电池的状态不确定性,造成系统、重要数据丢失,其后果是不堪设想的,其损失之巨大,远远不是用几万元钱能弥补的。