

MA产品固定式甲烷断电仪免费提供证件

产品名称	MA产品固定式甲烷断电仪免费提供证件
公司名称	济宁市顺源工矿设备有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	
公司地址	济宁市红星西路42号
联系电话	0537-2227188 18353725988

产品详情

产品名称：煤矿用固定式甲烷断电仪

产品型号：DJ4G-Z型

产品简介：该产品由DJ4G-Z矿用固定式甲烷断电仪主机（简称“主机”）、GJC4矿用低浓度甲烷传感器（简称“传感器”）组成，其中主机为传感器提供直流本安电源，并提供甲烷超限断电指令。断电仪具有数字显示、超限断电、红外线遥控调校功能，适用于煤矿井下独立或与监控系统配套，当甲烷超限时对供电设施进行断电。

主要技术指标：

项目	技术指标
输入电压	127V/660V AC
测量误差	± 0.02%CH ₄
传输误差	± 0.02%CH ₄
显示方式	4位LED
断电点	连续可调，出厂设定在1.50%CH ₄
复电点	连续可调，出厂设定在1.00%CH ₄

断电信号输出	常开常闭触点AC 250V/1A
输出电源	2路21V (本安电源)
传输距离	2km
外形尺寸	310 × 183 × 145mm
重量	< 16kg
关联设备	矿用低浓度甲烷传感器
配套设备	FYF5型矿用遥控器

DJ4G (原DJB4) 型矿用甲烷(瓦斯)报警断电仪 (以下简称断电仪), 主要适用于煤矿井下和其它具有爆炸性气体 (甲烷混合物、煤尘) 场合, 可用于井下大中型采掘设备和其它机电设备上, 连续检测设备附近风流中的瓦斯浓度, 当瓦斯浓度达到或超过 1.00%CH₄ 时, 断电仪立即发出声、光报警信号, 当瓦斯浓度达到或超过 1.50%CH₄ 时, 断电仪立即断电 (切断被控设备用电), 确保生产安全。当瓦斯浓度回落到或低于 0.50%CH₄ 时, 断电仪自动解锁 (恢复被控设备用电), 并继续进行检测。

回首已去的2012年, 我们共同经历了辛酸苦辣, 但我们希望您也对未来的2013年满怀信心和热情。盼望能在2013年中与您愉快合作。展望未来, 我们将不断努力, 与时俱进, 竭诚为广大客户提供最优质的服务。

孔玉 : 0537-2227188 手机 : 15563492776 旺号 : shunyuangk26 QQ : 2546772214