

# 西门子变频器G120模块6SL3244-0BB12-1BA1控制单元 CU240E-2

产品名称	西门子变频器G120模块6SL3244-0BB12-1BA1控制单元 CU240E-2
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子:西门子 CU240E:6SL3244-0BB12-1BA1 德国:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

6SL3244-0BB12-1BA1 西门子变频器模块 G120 控制单元 CU240E-2

电动机起不来 电动机起不来的原因大致分两种情况：一是六只可控硅的其中一只触发不可靠或是不导通，此时一相电路通过的是半波直流，电动机的两相绕组通过的直流对电动机起到了制动作用，不仅电机起不来，严重的还会烧毁电机和可控硅。二是启动参数或启动曲线不合适造成电机起不来，这是常见故障。前者在使用过程当中会发生，但几率低于接触器的故障率。后者多发生在次投运调试，调试好以后不会出现。多数的厂家不会出现此现象，启动程序性能好，出厂值设定的适用性强。只有很少厂家的产品需要厂家自己去调试。

SINAMICS G120C 变频器包含三个不同的尺寸功率范围从0.55kW到18.5kW。为了提高能效，变频器集成了矢量控制实现能量的优化利用并自动降低了磁通。

该系列的变频器是全集成自动化的组成部分，并且可选PROFIBUS, Modbus RTU,CAN以及USS等通讯接口。操作控制和调试可以快速简单地采用PC机通过USB接口，或者采用BOP-2（基本操作面板）或IOP（智能操作面板）来实现

公司主营：工业自动化设备，电气设备，电子元器件，仪器仪表，电线电缆，通信设备及相关产品，电器设备，五金交电,产品商品编号(市售编号)产品说明SINAMICS V90，输入电压：200-240 V 1相/三相交流 - 15%/+ 10% 3.0 A/1.8 A 45-66 输出电压：0 – 输出 1.4 A 0-330 Hz 电机：0.2 kW

防护方式：IP20 尺寸 A，45x170x170（宽x高x深）产品家族SINAMICS V90 servo drive产品生命周期  
(PLM)PM300:有效产品净重 (Kg)1.1 Kg产品尺寸 (W x L X H)未提供包装尺寸77.00 x 217.00 x  
237.00包装尺寸单位的测量MM数量单位1 件包装数量1西门子V90系列伺服驱动1FL6042-1AF61-2LA1工程  
配套和系统集成SIMO6SL3210-5FB10-2UA2西门子V90伺服驱动200-240V功率0.2KW原装批发价