

## 3MUCT-10高透双面胶3MUCT-30PET双面胶3MUCT-50

产品名称	3MUCT-10高透双面胶3MUCT-30PET双面胶3MUCT-50
公司名称	深圳市聚亿鑫新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:3M 型号:CT-20 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区新桥街第三工业区
联系电话	15920022271 15813857570

### 产品详情

品牌：3M

胶带型号：UCT-10/UCT-30

规格：1200mm\*100m

基材：PET，

厚度：0.01/0.03（mm），

颜色：透明，

适用范围：LCD和背光灯模块周围，薄膜的固定宽度1200（mm）3MCUT 概述：胶带厚度仅为0.01/0.03mm的双面粘合胶带。0.01/0.03mm的薄度为电子机器的薄型化作出贡献。该超薄双面粘合胶带可在有限空间固定各种薄层产品。特点：采用聚酯薄膜为基材，实现了胶带厚度仅为0.01/0.03mm的超薄型双面粘合胶带。由于基材是聚酯薄膜，所以胶带厚度均匀，具有\*\*\*的加工性和作业性。采用很少产生灰尘的聚酯薄膜制剥离层和塑料制卷筒芯。备有各种厚度的产品。结构：胶带厚度中不包括剥离层的厚度。特性：各粘附体180°剥离粘合力单位: N/20mm 粘附体粘合力 不锈钢板 8.3 丙烯酸板 8.0 聚碳酸酯 9.0 聚酯 7.8 在PET#25裱褙、23、拉伸速度为300mm/min的条件下做180°剥离测试。各温度下180°剥离粘合力(对不锈钢) 在PET#25衬里、拉伸速度300mm/min的条件下进行180°方向的剥离测量在上表各温度条件下，压接胶带并测量用途：用于固定手机等微型LCD用背光源中使用的反射板及薄膜材料。用于固定电磁波吸收板。用于固定微型电子机器内的薄膜材料，用于固定微电子芯片薄膜粘结。 欢迎来电咨询！