

3MCEF-3 , 3MCEF-1单面导电胶规格1240*50双面导电铝箔胶带 铝箔胶带

产品名称	3MCEF-3 , 3MCEF-1单面导电胶规格1240*50双面导电铝箔胶带 铝箔胶带
公司名称	深圳市聚亿鑫新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:3M 型号:CEF-3 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区新桥街第三工业区
联系电话	15920022271 15813857570

产品详情

无卤导电布胶带3Mcef-33M CEF-3产品介绍3MTM CEF-3是3M一款高性能的单面导电布胶带，由Cu/Ni的聚合物织物和导电压敏性丙烯酸类胶粘剂构成，具有阻燃性能。基材厚度：0.12mm胶粘剂类型：导电丙烯酸压敏胶对钢板粘性：6.0N/10MM 接触电阻：0.02 宽度：1240（mm）长度50M长期耐温性：130（ ）短期耐温性：150（ ）镀Cu/Ni的聚合物织物为产品提供了优异的成型性，适于平面、曲面及线束包裹等应用。良好的导电性能和胶粘性能，提供可靠的导电连接，接地，屏蔽功能UL510阻燃等级，提供更加可靠的防火阻燃功能。离型纸供货，模切加工更加方便适用范围3MTM CEF-3可以应用各类电子产品及电子元器件的屏蔽和接地；优良的导电性，柔软的基带和可靠的粘性保证可靠的应用，使用更放心；应用于在高频信号线等具有干扰性或连接敏感源的线束，提供屏蔽功能；UL510阻燃等级满足客户对阻燃性的要求，是一款综合性能优异的高性能导电布胶带。单面导电布胶带：定义：采用导电纺织布基或导电无纺布基作为基带，在单侧涂布导电胶带制成的具有导电和单面粘接功能的胶带产品典型牌号:CEF-1, CEF-2, CEF-3, CEF-3T, CEF-3B等牌号特性:导电性好, 粘性好, 带离型纸供货, 便于模切操作