

白乳胶OAK-5841漆上用

产品名称	白乳胶OAK-5841漆上用
公司名称	上海政太化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄87号
联系电话	021-69126107 18916182399

产品详情

产品组成

本产品以聚醋酸乙烯乳液为主料，通过适当的化学处理、改性研制而成。经大量用户广泛使用，反应良好。其粘接性能干燥固化和耐老化性能均有良好表现。本产品可手工涂布，亦可机械操作，使用便利。

产品用途

铜板纸或彩盒、瓦楞纸、水性上光或油性上光后封口粘合。

性能指标

外观：乳白粘稠胶体
固含量(%)：50±2
粘度CPs(25℃)：250±500
PH值：3~6

使用方法

前处理：将被粘体表面的水分、灰尘、油污彻底清除干净；
涂布方法：用毛刷或滚轮将粘接剂均匀涂上（单面涂量150~280g/m²，双面涂量为300~500g/m²）；
粘合：在常温（20~25℃）下，干燥5~10小时后即粘合；加
压：粘合后应充分加压使其粘合牢固。

包装与贮存

25KG/桶。在10℃以上密闭、隔热、防冻保存；保质期为一年。

注意事项

根据被粘材料组合不同，有可能出现难粘接现象，务请在做好实验的基础上再使用。



电话：400 008 0712 021-69126107 021-59124100

传真：021-59124143 021-59127157

Http://www.oak-bond.com

Email:oak-bond@163.com

地址：上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄87号