

玻璃钢生物除臭厂家，玻璃钢除臭箱价格，玻璃钢生物箱图片，玻璃钢生物滤池除臭原理，

产品名称	玻璃钢生物除臭厂家，玻璃钢除臭箱价格，玻璃钢生物箱图片，玻璃钢生物滤池除臭原理，
公司名称	河北圣海基业环保设备有限公司
价格	19999.00/台
规格参数	圣海:- 定制:- 河北枣强:-
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇门庄村166号
联系电话	13623375789 13623375789

产品详情

玻璃钢生物除臭箱是由玻璃钢材料制作而成的环保设备，具有耐腐蚀、耐老化、强度高、重量轻等特点，适用于垃圾渗滤液、生活污水、工业废水的处理。

玻璃钢生物除臭箱采用生物膜法处理技术，通过微生物的代谢作用，将有机污染物分解为无机物质，达到净化水体的效果。箱内设置填料，填料上附着生物膜，生物膜对有机污染物进行生物降解。同时，箱内设置曝气系统，通过曝气设备向箱内充氧，促进生物膜的生长和有机污染物的分解。

玻璃钢生物除臭箱的运行原理是，经过处理的污水通过箱内填料层，与生物膜进行充分的接触，有机污染物被生物膜吸收分解，污水得到净化。同时，箱内曝气系统通过充氧促进生物膜的生长和有机污染物的分解，提高了处理效率。

玻璃钢生物除臭箱的设备结构简单，操作方便，维护成本低。同时，生物膜法处理技术具有很高的处理效率，可以有效去除水中的有机污染物。此外，玻璃钢生物除臭箱还可以根据不同水质进行调整，提高处理效果。

总之，玻璃钢生物除臭箱是一款非常实用的污水处理设备，可以有效去除水中的有机污染物，提高水体质量，为生态环境做出贡献。

恶臭气体首先进入预洗装置，预洗后去除部分气溶胶、灰尘，防止堵塞滤床，使废气的湿度，能够满足微生物生长的需要，在硫化氢浓度异常超标的情况下，可以采用化学净化工艺预处理吸收废气中的硫化氢等气体。

生物除臭液自喷嘴均匀喷洒在填料表面以保持湿润，臭气与除臭液填料表面相互充分接触，将废气中的气溶胶污染物吸收在水中，达到去除污染物的目的。循环喷淋水用循环泵从预洗池底部的溶液箱输送至喷嘴，渗滤下来的吸收液回流至溶液箱。

然后进入敞开式滤池中，气体由下向上通过装有填料的滤料床进行处理。在密闭式的滤池中，气体可经吹送或抽吸通过填料床。当臭气通过滤池填料时同时发生二个过程：吸附、吸收和生物转化。

臭气被吸收入填料床的表面和生物膜表面，附着在填料表面的微生物氧化吸附/吸收的气体。保持微生物的活性的关键因素是填料床内的湿度和温度。

