

室内A级岩棉板保温,室内A级防火岩棉板保温,室内吸音岩棉板,

产品名称	室内A级岩棉板保温,室内A级防火岩棉板保温,室内吸音岩棉板,
公司名称	大城县振宇保温建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊大城县金地工业园
联系电话	0316-5702577 18733673977

产品详情

具有防火、保温、易于切割等优良特性，是建筑吸声最常用的材料之一。但是由于表面无装饰性，而且会有纤维洒落，因此必须隐蔽使用。岩棉保温的施工工序主要注意实现岩棉材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单，进场后进行复试合格进行安装。材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单，进场后进行复试合格进行安装。保温层与结构层连接方式：保温层与结构层的连接方式采用8*120膨胀螺栓方案固定，每块岩棉板6个胀栓，玻棉板厚度80、抹灰层15、为保证胀栓锚入结构层大于25，在钻头上做好标记，保证玻棉板厚度不出现负差，施工方法方便，耐火、安全可靠，而且也有较好的耐久性。室内A级岩棉板保温,室内A级防火岩棉板保温,室内吸音岩棉板,室内憎水岩棉板保温