

VQ347TC手动耐磨陶瓷V型球阀

产品名称	VQ347TC手动耐磨陶瓷V型球阀
公司名称	上海州亿阀门制造有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	品牌:耀圣 型号:VQ341TC -16C DN450 产地:浙江温州永嘉
公司地址	上海市奉贤区四团镇海奕路356号4幢1层
联系电话	13605873520

产品详情

一、产品介绍

随着工业环境需要，正对耐腐蚀V型球阀，我有两大类根据介质的温度，压力，及性价比VQ347TC手动耐磨陶瓷V型球阀有两种方式可选。一种是阀腔，也就是接触流体的地方都衬氟橡胶，另一种是阀体采用2205或2507或310S高温钢，内部过流体的地方均喷焊STL.

二、VQ347TC手动耐磨陶瓷V型球阀的特点

- 1.耐腐蚀: 几乎能耐所有的介质(包括浓硝酸和王水) 的腐蚀
- 2.流通能力大，且介质流向不受限制
- 3.密封性能好、泄漏量小:密封阀座采用聚四氟乙烯，具有可靠的密封性和自润滑性，泄漏量低。
- 4.除适用于一般的气、液体外，更适用于高粘度以及带有纤维状和悬浮软质颗粒的介质。
- 5.结构简单维修方便。
- 6.配多弹簧的齿轮齿条气动执行结构，以及角行程的电动执行机构，方便各种环境适用，是目前用量相当大的控制。气动衬氟球阀的结构原理

三、工作原理：

VQ347TC手动耐磨陶瓷V型球阀是由V型球阀、气缸式执行机构及控制附件组成，执行机构是气动切断球阀生产过程中自动控制系统的重要组成部分。其有双作用气缸和单作用气缸组合后其原理是：

(1)以压缩空气为能源动力完成开关动作，当压缩空气从气动执行器的管咀输入气动执行器内，气体会推动活塞向两端运动，通过齿条带动旋转轴上的齿轮转动，从而开启阀门，气动执行器关闭时，气源是从反向管咀进入，将推动向中间运动，带动阀门关闭，此汽缸为双作用气缸。

(2)以压缩空气为能源动力完成开关动作，当压缩空气从气动执行器的管咀输入气动执行器内，气体会推动活塞向两端运动通过齿条带动旋转轴上的齿轮转动，从而开启阀门，当反向管咀排气后由弹簧推动活塞带动阀门关闭。气缸分单作用气缸和双作用气缸。

3.气动执行器的执行机构和调节机构为统一整体，执行机构的部件可选择包膜、活塞或齿轮齿条，其中齿轮齿条是*为常用。

齿轮齿条执行机构的结构紧凑、输出推动力大、动作平稳可靠，在三中执行机构部件里是性能*均衡的一个。

VQ347TC手动耐磨陶瓷V型球阀主要用于化工厂，腐蚀性强，调节性能要求高的场合。