

PZ973W-10NR电动插板阀

产品名称	PZ973W-10NR电动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3850.00/件
规格参数	型号:Z973W-10NR 性能:耐高温 材质:310S不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR电动插板阀、Z973W-10NR耐高温电动插板门采用电动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，Z973F 阀座密封面材料为氟塑料、阀座密封面材料为不锈钢，公称压力 PN6~16，阀体材料为碳素钢的闸阀。配有多回转式电动装置，使阀板作上下直线运动，并可实现远程控制阀门的打开或关闭。使用温度 100 ，广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程。

PZ973W-10NR电动插板阀产品特点

- 1.启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。
- 2.安装高度及位置不受限制。
- 3.在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。
- 4.配有手动轮，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

PZ973W-10NR电动插板阀工作温度：

软密封(PTFE)：-40 ~ 180

碳素钢：-29 ~ 425

不锈钢：-40 ~ 1100

铬钼钒钢： 550

工作压力：0.6~1.6MPa

PZ973W-10NR电动插板阀执行标准：

设计按JB / T869I-1998 MSS SP-81

法兰按GB / T9113.1-2000

结构长度按GB / T1-5188.2-94

试验和验收按GB / T13927

PZ973W-10NR电动插板阀阀体为平板状结构、与管道对夹连接，闸板采用单闸板，一侧与阀体阀座密封，背面与阀体另一侧之间楔形接触，密封面与介质流向相对。所述楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块，阀体另一侧对应压紧块处设调节顶丝。

PZ973W-10NR电动插板阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

PZ973W-10NR电动插板阀主要零部件材质

体、盖 闸板 阀杆 密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、

不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ973W-10NR电动插板阀主要外形及连接尺寸(mm)1.0兆帕公称压力

DN L D2 D1 H Z-M Do W(Kg)

50 48 100 125 285 4-M16 180 8

65 48 120 145 298 4-M16 180 10

80 51 135 160 315 4-M16 220 12

100 51 155 180 365 8-M16 220 14

125 57 185 210 400 8-M16 230 22

150 57 210 240 475 8-M20 280 29

200 70 265 295 540 8-M20 360 38

250 70 320 350 630 12-M20 360 66

300 76 368 400 780 12-M20 400 100

350 76 428 460 885 16-M20 400 119

400 89 482 515 990 16-M22 400 195

450 89 532 565 1100 20-M22 530 285

500 114 585 620 1200 20-M22 530 389

600 114 685 725 1450 20-M27 600 529

700 127 800 840 1700 24-M27 600 790

800 127 898 950 2000 24-M30 680 850

900 154 9, 98 1050 2300 28-M30 680 900