

PZ973W-10NR 2520高温电动排渣阀、310S高温闸阀

产品名称	PZ973W-10NR 2520高温电动排渣阀、310S高温闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	4200.00/件
规格参数	型号:PZ973W-10NR 性能:耐高温 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR 2520高温电动排渣阀、310S高温闸阀、高温电动排渣插板阀310S/2520高温电动刀形闸阀310S适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

特点：

PZ973W-10NR 2520高温电动排渣阀、310S高温闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中的阀门。

采用了目前市场上耐高温材料，2520这种材质本身具有耐高温的特性，通过加长阀杆，增加散热片来达到保护电动的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业，相比其他阀门结构简单，操作方便，易于维修，价格低，是目前市场上高温阀门的*。

PZ973W-10NR 2520高温电动排渣阀、310S高温闸阀电动装置参数：

1.电源：AC380V、50HZ。

2.标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。

3.防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

4.防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。

5.环境温度：-20 ~40

6.可选：配电气控制器

主要性能规范：

公称压力(MPa)
1.0/1.6

壳体试验(MPa)
1.5/2.4

密封试验(MPa)
1.1/1.8

PZ973W-10NR 2520高温电动排渣阀、310S高温闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	180	145	120
	80	46	195	160	135
	100	52	215	180	155
	125	56	245	210	185
	150	56	280	240	210
	200	60	335	295	265
	250	68	390	350	320
	300	78	440	400	368
	350	78	500	460	428
	400	102	565	515	482
	450	114	615	565	532
	500	127	670	620	585
600	154	780	725	685	