

BH型高温水用旋转接头-适用于片板材设备

产品名称	BH型高温水用旋转接头-适用于片板材设备
公司名称	江苏贝内克密封科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省常州市新北区太湖西路88号
联系电话	0519-86180788 13961193990

产品详情

BH型高温水用旋转接头-适用于片板材设备

BH型旋转接头通常通过热水或导热油介质来加热辊筒。这种旋转接头采用了机械密封设计技术。高推力负荷能力和碳化硅密封组件使得BH型旋转接头比其他球轴承运行时间更长，维护要求更低。所有O形圈都完全塞入压盖中，并且密封件加载弹簧不会接触流体介质。BH型旋转接头在密封腔室中设有阻挡层以延长轴承寿命，以及由不锈钢制成的外管和中盖。BH旋转接头提供单通和双通型号，可配置旋转或固定式中心供给管。尺寸从3/8"到6"不等，工作温度可达260、工作压力25 bar和转速3500 rpm。接头的接口可以是螺纹连接，也可以是法兰连接。这取决于现场应用需求。

设计特点：

平衡式机械动密封设计结构，长寿命

两个宽大深沟轴承支撑，运转平稳

弹簧不与介质接触，提高可靠性，增加流通面积

壳体采用分体结构，可在线更换密封件，减少停机时间，降低维修成本

O形圈整体随密封动环运动，设计可靠，O形圈无松弛滑出的可能

碳化钨动密封，增强了韧性和耐冲击性