

# 吉之美开水器GM-K1-50ESW-A

产品名称	吉之美开水器GM-K1-50ESW-A
公司名称	成吉润环保设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市成华区二仙桥北路31号
联系电话	028-68173717 15198119592

## 产品详情

产品介绍吉之美全自动电开水器三大技术：

高起点：人性化全自动操作，是传统电热开水器的换代产品。高技术：世界领先水平的步进式逐层加热设计，取消了传统的浮球阀控制，加热快捷，省时省力、避免了浮球回位失灵造成的漏水、不加热、生水混入等难题。高质量：内胆采用经过50多年精心选择的优质低碳不锈钢，耐高温蒸汽腐蚀，坚固耐用；优质绝缘阻燃保温层节能省电。主要零配件均采购于世界著名的配件供应商，工艺先进，做工考究。吉之美开水器首先因为采用了世界领先的步进式技术，生产热水量更高，出水时间更短。它是通过LED灯来显示工作状态，让您的操作一目了然。由微型电脑系统控制温度和水位，能够长时间保温。开关一按自动开始工作，无须照顾。同时还装有低水位防干烧或温度过高的安全检测报警及保护装置、装有漏电保护器的防漏电安全报警防护装置、具有电脑智能故障自动检测并报警显示功能。使您在使用过程中安枕无忧。性能参数产品型号：GM-K1-50ESWA 外形尺寸(长X深X高)：540×190×820mm 额定功率：6KW 额定电流：9.1A 额定电压(AC)：380V 推荐电源：三相五线 容积：50L 连续供开水量(5磅暖瓶)：35 使用及维护吉之美开水器安装注意事项：

- 1.首先溢流管上的波纹管必须弯出机器外，并且不能阻塞。
- 2.电压稳定，无过分波动。水压必须在2-5kg之间。
- 3.如果是三相五线的机器，如需安装漏保，必须使用4线漏保，零线不准外接。380V的机器安装空气开关，必须使用32A以上空气开关，220V的机器需要最低16A的空气开关。
- 4.安装时注意火线、零线不能接反，如接反可能出现烧电路板、机器工作不正常等现象。
- 5.安装时需要确保水管方便拆卸，并在进水管前端安装止水阀。
- 6.安装时保证机器不倾斜，稳定性好、不晃动。
- 7.安装时保证机器地线连接良好。
- 8.安装完成后，应检查管件连接处是否正规、有无漏水现象。
- 9.如要加装纯水机，需要保证纯水机的TDS值在15以上。过度纯净的水会使机器不能正常感测水位，使机器不能正常使用。
- 10.如果机器使用地点在海拔在800-1000米开水温度应设为95度以下，如海拔1000-2000米开水温度应设为90度以下。

吉之美开水器清洁和保养：保持外观的干净。请用稍湿的棉布轻轻擦拭，不要让水直接接触开水器表面。定期清洁过滤网，防止杂质损坏电磁阀。定期检查开水器内部的水垢问题，定期除垢（可以配合不腐蚀不锈钢的除垢剂，将除垢剂清除更干净。具体咨询成都成吉润环保设备有限公司）。交易说明成都吉之美50L全自动电热开水器春节特卖。成吉润环保设备有限公司一级代理的吉之美步进式全自动开水器，属国内开水器中的知名品牌，质量保证，价格优惠，服务周到。欢迎来电咨询合作。成吉润供求商机。其他说明www.chengjirun.com.cn 吉之美开水器保修政策：整机及加热管保修半年。水龙头保修半年。电脑版、电磁阀保修一年。上门服务。成都成吉润环保设备有限公司销售维修服务热线：4008761607。