

# 焦作海工钢440\*300\*11\*18产品名称,国产规格

产品名称	焦作海工钢440*300*11*18产品名称,国产规格
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5150.00/吨
规格参数	规格:海工钢 厂家:莱钢/马钢/日照 材质:SM490YA/YB
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

一、海工钢440\*300\*11\*183)海工产品钢材订货存在“小批量、多品种、交货时间短”的特点。

海工钢材质有:SM490YB二、SM490YB海工钢440\*300\*11\*18化学成分:C:0.27~0.35;Si:0.93~1.20;Ni:0.029;Cu:0.025;Mn:0.80~1.10;S:0.025;P:0.026;Cr:0.75~1.20;三、SM490YB海工钢440\*300\*11\*18有机溶液淬火以有机高分子聚合物的水溶液作为冷却介质的淬火冷却。在施工以前,需要对绑扎处理做好相应的设计,并且应该将具体的工作确保职责到人,对梁柱纵筋节点处的技术处理应该引起重视,这样才能使绑扎时的难度得到有效的控制,最终才能使钢筋的绑扎质量得到保证。

四、SM490YB海工钢的规格型号表 H型钢 100\*100\*6\*8 A36/SS400/S235JR H型钢 125\*125\*6.5\*9 A36/SS400/S235JR H型钢 148\*100\*6\*9 A36/SS400/S235JR H型钢 150\*75\*5\*7 A36/SS400/S235JR H型钢 150\*150\*7\*10 A36/SS400/S235JR H型钢 175\*90\*5\*8 A36/SS400/S235JR H型钢 175\*175\*7.5\*11 A36/SS400/S235JR H型钢 194\*150\*6\*9 A36/SS400/S235JR H型钢 198\*99\*4.5\*7 A36/SS400/S235JR H型钢 200\*100\*5.5\*8 A36/SS400/S235JR H型钢 200\*200\*8\*12 A36/SS400/S235JR H型钢 200\*204\*12\*12 A36/SS400/S235JR H型钢 244\*175\*7\*11 A36/SS400/S235JR H型钢 244\*252\*11\*11 A36/SS400/S235JR H型钢 248\*124\*5\*8 A36/SS400/S235JR H型钢 250\*125\*6\*9 A36/SS400/S235JR H型钢 250\*250\*9\*14 A36/SS400/S235JR H型钢 250\*255\*14\*14 A36/SS400/S235JR H型钢 294\*200\*8\*12 A36/SS400/S235JR H型钢 298\*149\*5.5\*8 A36/SS400/S235JR H型钢 300\*150\*6.5\*9 A36/SS400/S235JR H型钢 300\*300\*10\*15 A36/SS400/S235JR H型钢 300\*305\*15\*15 A36/SS400/S235JR H型钢 340\*250\*9\*14 A36/SS400/S235JR 冶金矿产:什么叫矿石和焦炭的熔剂系数?如何利用熔剂系数计算石灰石配加量?答:矿石或焦炭在满足自身造渣的条件下,所剩余或需要补加的石灰石量叫做该矿石或焦炭的熔剂系数。当计算结果得正值时,表示需要补加石灰石;得负数值,表示剩余石灰石要减去。在矿石和焦炭成分相对稳定的情况下,用已算出的各种矿石或焦炭的熔剂系数进行变料计算是非常方便的。什么叫矿石的热量换算系数?如何利用热量换算系数进行变料计算?答:不同品种的矿石,在冶炼过程中消耗的热量是不相同的。