

# 热轧H型钢海工钢300\*300\*10\*15耐高温

产品名称	热轧H型钢海工钢300*300*10*15耐高温
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5150.00/吨
规格参数	规格:海工钢 厂家:莱钢/马钢/日照 材质:SM490YA/YB
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

一、海工钢300\*300\*10\*15海洋工程装备用钢存在问题 海工钢材质有：SM490YB  
二、SM490YB海工钢300\*300\*10\*15化学成分：C：0.27～0.35；Si：0.93～1.20；Ni：0.029；  
Cu：0.025；Mn：0.80～1.10；S：0.025；P：0.026；Cr：0.75～1.20；三、SM490YB海工钢300\*300\*10\*15准备。主要用作楼承板，也可被选为其他用途。其优点是施工方便、快捷、节约钢筋，可做钢模板，具有造价低、强度高等优点。四、SM490YB海工钢的规格型号表 H型钢 100\*100\*6\*8  
A36/SS400/S235JR H型钢 125\*125\*6.5\*9 A36/SS400/S235JR H型钢 148\*100\*6\*9 A36/SS400/S235JR H型钢  
150\*75\*5\*7 A36/SS400/S235JR H型钢 150\*150\*7\*10 A36/SS400/S235JR H型钢 175\*90\*5\*8 A36/SS400/S235JR  
H型钢 175\*175\*7.5\*11 A36/SS400/S235JR H型钢 194\*150\*6\*9 A36/SS400/S235JR H型钢 198\*99\*4.5\*7  
A36/SS400/S235JR H型钢 200\*100\*5.5\*8 A36/SS400/S235JR H型钢 200\*200\*8\*12 A36/SS400/S235JR H型钢  
200\*204\*12\*12 A36/SS400/S235JR H型钢 244\*175\*7\*11 A36/SS400/S235JR H型钢 244\*252\*11\*11  
A36/SS400/S235JR H型钢 248\*124\*5\*8 A36/SS400/S235JR H型钢 250\*125\*6\*9 A36/SS400/S235JR H型钢  
250\*250\*9\*14 A36/SS400/S235JR H型钢 250\*255\*14\*14 A36/SS400/S235JR H型钢 294\*200\*8\*12  
A36/SS400/S235JR H型钢 298\*149\*5.5\*8 A36/SS400/S235JR H型钢 300\*150\*6.5\*9 A36/SS400/S235JR H型钢  
300\*300\*10\*15 A36/SS400/S235JR H型钢 300\*305\*15\*15 A36/SS400/S235JR H型钢 340\*250\*9\*14  
A36/SS400/S235JR 冶金矿产：这一方面要求管材本身的质量要可靠，另一方面要求管材的抗划痕和抗冲击等施工性能要好，因为施工过程中管材难免受到一些摩擦和冲击。高柔韧性：为了确保管道系统的可靠性，地板采暖管材一般不应有接头，这就要求使用整根的管材，要求管材足够柔软，容易施工。PE-R T管材原料简介普通PE管材耐热较差，一般用于常温冷水的输送。根据美国塑料管材协会PPI(Plastic Pipe Institute)的规定，其使用温度仅为14°F即6℃。