

# 信赖成都北辰暖通公司||成都地暖材料批发||

产品名称	信赖成都北辰暖通公司  成都地暖材料批发
公司名称	武侯区北辰建辅建材经营部
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都市武侯区广厦街107-109号1楼
联系电话	028-87482482 13982227922

## 产品详情

【信赖】成都北辰暖通公司||成都地暖材料批发||成都暖通辅材批发|| 地面采暖产品专用木地板又称低温热水辐射采暖地板，低温地板辐射是一种利用建筑物内部地面进行采暖的系统。它是将整个地面作为散热器在地板结构层内铺设发热主体产品，通过发热主体产品加热地板混凝土层使地面温度保持在26 左右，使人感觉温暖舒服。室内温度均匀下降，给人脚暖头凉的最佳感觉，符合人体生理科学。它节省了房间的有效使用面积，并可有效节约能源。采用低温热水地板采暖的实感温度比实际温度高出2 ~ 4 。它符合“按户计量，分室调温”的要求，家中无人时可停止供暖，人口少时可在有人活动的房间采暖，关掉无人房间的阀门。使用寿命长，其采用的铝塑复合管是世界上公认的使用寿命50年的材料。另外，这种采暖方式还具有可减少楼层噪音、清洁卫生、热源选择广泛、适合旧房改造等特点。地热地板在材质的选择方面非常讲究，严格地选择那些木质密度符合要求的专用基材。地板厚度在6.5-8.5毫米之间（地热地板的标准厚度），确保地板具备良好的透气性及散热功能。第二个特性是耐热性。地热地板的成品其实已经有了点儿百炼成钢的味道。在其制作过程中必须经过四个循环的严格检验。即：地板在100 的热水中煮4小时 60 的烤箱中烘烤20个小时 100 的热水中煮3小时 零下20 冷冻 2 小时。往返四次，保证地板长期耐高温，不开裂、不脱胶、抗潮湿、不变形、不反翘。最后一点是绿色环保。健康、安全是地热地板的根本要求。产品应符合国际环保标准(欧洲环保标准为E1；日本环保标准为F1；我国甲醛释放含量低于0.12mg / m3等效于国际标准)。总之，地热采暖的木地板的选择要掌握以下原则：木地板的尺寸要稳定，热稳定要好，含水率偏低，这样地板受热后就不容易变形；要利于热交换和传导，垫层材料不宜过厚；地板尺寸宜薄不宜厚，宜宽不宜窄，以利于抗变形、热传导的要求。成都地暖材料批发首选北辰暖通地暖公司。专业从事暖通建材销售安装批发，服务涵盖地暖管、锅炉烟管、成都地暖施工、锅炉烟管批发、温感探头、换热水箱等，产品品牌涵盖德国菲斯曼、德国帝希、TECE、嘉科米尼、柯耐弗等。服务热线13982227922，欢迎您的来电我们将竭诚为您服务