

垃圾填埋场专用防渗工程防渗土工膜批发价格

产品名称	垃圾填埋场专用防渗工程防渗土工膜批发价格
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	炭黑含量:2.0~3.0% 颜色:黑色,白色,绿色,蓝色 断裂伸长率: 600%
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

泰安腾路工程材料有限公司提供垃圾填埋场专用防渗工程防渗土工膜，以下是产品参数及相关详细信息：

材质：HDPE 厚度：0.3~3.0mm 密度： 0.94g/cm 断裂伸长率： 600% 炭黑含量：2.0~3.0%
颜色：黑色、白色、绿色、蓝色

我们的防渗土工膜采用高密度聚乙烯（HDPE）材质制成，具有出色的防渗性能和耐久性。厚度可根据实际需要选择，范围为0.3~3.0mm。高密度聚乙烯具有优异的耐腐蚀性和抗拉强度，能够有效防止土壤中有害物质的渗透。

该防渗土工膜的密度达到或超过0.94g/cm，保证了其在垃圾填埋场等环境下的稳定性和耐久性。断裂伸长率超过600%，使其能够在受到一定拉力时，仍能保持较好的拉伸能力，不易破裂。

为了提高防渗土工膜的耐候性和抗老化性能，我们在制造过程中添加了适量的炭黑，使其炭黑含量达到2.0~3.0%。炭黑能够吸收和反射太阳光的紫外线，有效延长土工膜的使用寿命。

防渗土工膜提供了多种颜色选择，包括黑色、白色、绿色和蓝色。不同颜色的选择可以根据项目需要进行调整，并且有助于工程的美观与环保。无论是需要与周围环境融合还是需要突出标识，我们的产品都能满足您的需求。

常见问题解答：如何选择适合的防渗土工膜厚度？

防渗土工膜厚度的选择应根据项目需求来确定。通常情况下，厚度越大，防渗性能越好。因此，对于重要的填埋场或污水处理厂等项目，建议选择较大厚度的土工膜，以确保项目的长期稳定性。

土工膜的安装方法有哪些？

土工膜的安装方法通常包括先平整基层、铺设土工膜、焊接或粘合接头、覆盖护层等步骤。具体安装方法可以根据实际情况来确定，建议在安装前咨询技术人员以获取准确的指导。

土工膜的使用寿命是多久？

土工膜的使用寿命与多种因素有关，包括环境条件、使用方式、土工膜的质量等。通常情况下，合理使用的土工膜可以达到数十年的使用寿命。为了确保土工膜的长期性能，建议使用前进行适当的质量检测，并在使用过程中避免尖锐物体的损坏。

泰安腾路工程材料有限公司作为的供应商，我们提供优质的垃圾填埋场专用防渗工程防渗土工膜，满足您的各种需求。如果您对产品有任何疑问或需要进一步指导，请随时与我们联系。期待与您的合作！