

# 水坝防渗膜工程HDPE土工膜单价

产品名称	水坝防渗膜工程HDPE土工膜单价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:hdpe 颜色:黑色,白色,绿色,蓝色 密度: 0.94g/cm
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

尊敬的各位领导、各位来宾：

大家好！我是泰安腾路工程材料有限公司的代表，非常荣幸能够在这里为大家介绍我们的产品——水坝防渗膜工程HDPE土工膜。

### 一、产品参数

为了确保大家对本产品有一个全面的了解，我将为大家逐一介绍产品的参数名称和参数值：

材质：HDPE 厚度：0.3~3.0mm 密度： 0.94g/cm 断裂伸长率： 600% 炭黑含量：2.0~3.0%  
颜色：黑色，白色，绿色，蓝色

通过以上参数，我们可以了解到该产品的主要特点和性能。

### 二、产品特点

1. 高强度耐久：HDPE材质使得土工膜具备了优异的强度和耐久性，能够长时间承受水压和重压的作用。
2. 良好的防渗透性：HDPE土工膜由于其独特的材质和制造工艺，能有效防止水分、化学物质等渗透。
3. 良好的抗老化性能：HDPE土工膜具备良好的抗氧化、抗紫外线和抗老化性能，能够在不同环境下持久使用。
4. 多彩的选择：我们提供黑色、白色、绿色和蓝色四种颜色供选择，以满足不同场合和环境的需求。

### 三、产品应用

水坝防渗膜工程HDPE土工膜主要适用于以下领域：

水坝、水库和渠道等水利工程的渗透控制 道路、隧道和地下工程的防渗透处理  
污水处理和垃圾填埋场的环境保护 农业温室和鱼塘等农业生产领域 四、常见问题解答

问：为什么选择HDPE土工膜而不是其他材质的防渗膜？

答：HDPE土工膜具备较高的强度和耐久性，能够长时间稳定地承受压力和重量。同时，它的防渗透性能也，能够有效防止水分和化学物质的渗透，保护工程和环境的安全。

问：材质的密度和炭黑含量对产品有何影响？

答：密度和炭黑含量是影响产品质量和性能的重要因素。较高的密度和适量的炭黑含量能够提升土工膜的抗渗性能、耐候性能和强度，使其更适合复杂的工程环境。

问：水坝防渗膜工程HDPE土工膜的施工要求是什么？

答：在施工前，必须清理基底，保证基底的平整度和干燥度。然后将土工膜铺设在基底上，并按照要求进行密封和固定。后进行检查和测试，确保施工质量。

总结

水坝防渗膜工程HDPE土工膜作为一种重要的防渗材料，广泛应用于各类工程和领域。我们的产品以其优异的性能和丰富的选择，在市场上享有很高的声誉。如果您有相关需求或者更多的疑问，我们愿意提供相关知识、细节和指导，并为您提供适合的解决方案。

谢谢大家！