

# LONGLITE台湾PBT 3030-200X 阻燃等级: HB 热变形温度: 215 ° C 自然色 30%玻璃纤维

产品名称	LONGLITE台湾PBT 3030-200X 阻燃等级: HB 热变形温度: 215 ° C 自然色 30%玻璃纤维
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

## 产品详情

LONGLITE PBT 3030-200X，作为一种优质的塑胶原料型号，具有优异的性能指标，给您带来出色的使用体验。接下来，让我们一起了解一下这款长春PBT的特点和优势。

阻燃等级：HB

缺口冲击：11 kJ/m

热变形温度：215 ° C

长春PBT的优势

### 1. 阻燃性能可靠

LONGLITE PBT 3030-200X具有HB级的阻燃等级，能够有效抑制火焰蔓延，提供更高的安全性。在使用过程中，长春PBT将为您的产品提供可靠的阻燃保护。

### 2. 强韧耐冲击

长春PBT具有出色的缺口冲击强度，高达11 kJ/m，能够在受到外力冲击时，有效抵御冲击力，保持产品的完整性和稳定性。

### 3. 耐高温性能突出

LONGLITE PBT 3030-200X具有出色的热变形温度，高达215 °C。即使在高温环境下，长春PBT也能保持稳定的性能，不会失去其物理和机械性能。

#### 长春PBT的应用领域

由于其优异的性能表现，长春PBT广泛应用于以下领域：

**电子电气行业：**长春PBT可用于制造电器配件、绝缘件、连接器等，由于其出色的阻燃性能和耐热性能，能够有效提升电子电器产品的安全性和可靠性。

**汽车行业：**长春PBT在汽车内饰件、电子元件、传感器等领域有着广泛的应用。其耐高温和耐冲击的性能，使其成为汽车行业中不可或缺的塑胶原料。

**家电行业：**长春PBT用于制造家电零部件，如开关、插座、电线接头等。其良好的阻燃性能和热稳定性，使得家电产品更加安全可靠。

#### 长春PBT的粘度特点

粘度是塑胶原料的重要指标之一，能够影响产品的成型性能。长春PBT具有适中的粘度，易于加工成型。

#### FAQ

问：长春PBT的质量是否有保障？

答：作为一家塑胶原料厂家，东莞市百达塑胶原料有限公司始终以质量为先导，严格控制生产过程中的质量管理。我们为每个批次的长春PBT进行严格的质检，确保产品符合相关标准，为客户提供可靠的材料。

通过以上的介绍，相信您对长春PBT的特点和优势有了更清晰的了解。如果您有相关需求，欢迎与我们联系，我们将为您提供提供的指导和支持，帮助您选择适合的塑胶原料，开创更美好的未来！