

壁挂式煤气浓度报警器

产品名称	壁挂式煤气浓度报警器
公司名称	临沂市兰山区嘉春机电有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区金雀山路159号
联系电话	0539-2022113 13563954655

产品详情

壁挂式煤气浓度报警器，【13563954655连经理】煤气分为焦炉煤气或高炉煤气，焦炉煤气又称之为天然气、液化气、氢气、各种烷烃，高炉煤气称之为二氧化碳。当焦炉煤气在空气中的浓度达到爆炸极限(各种气体个别计算)这个范围时，混合气体，遇火源就能着火爆炸，焦炉煤气报警器就是在爆炸下限的1/4发出声光报警(可调)。若是吸入空气中一氧化碳浓度达292.5mg/m³时，可使人产生严重不适，CO浓度达到1170mg/m³时，吸入超过60min可使人发生昏迷，CO浓度达到11700mg/m³时，数分钟内可使人致死。一氧化碳报警器就是在车间最大致死量(PPM)的25%发出声光报警(可调)，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生事故，从而保障安全生产。公司从2000年创办开始就以高标准，严管理、优服务的办厂方针，采用参照国际IEC有关标准，严格按照国家标准及其它相关标准设计，制造、经国家指定的气体报警器检测中心测试合格，并获得防爆合格证书、生产许可证和安装资质等相关资质。(13563954655连经理)。交易方式采取：款到发货，现款现货，货到付款，代收货款。另提供指导安装。

固定式控制主机主要性能：

- 1.高亮LED数码显示；发送/接受DC4-20MA标准信号
- 2.手动/自动开启风机和电磁阀，高、低两段报警功能
- 3.声光报警70分贝；
- 4.工作电压AC220V，50Hz
- 5.报警输出：根据需要可连接DCS，485信号，PLC等输出

固定式探测器主要性能：

- 1.英美进口传感器、精度高、测量准确、抗中毒、性能稳定
- 2.检测原理：催化燃烧式/电化学式
- 3.精度： $\pm 2\%FS/\pm 1PPM$
- 4.测量范围：0-100%LEL/0-1000PPM
- 5.DC4-20mA标准信号输出
- 6.取样方式：扩散式
- 7.防爆等级：Exd||CT6
- 8.工作电压：DC24V \pm 12V
- 9.二段报警继电器触点输出
- 10.工作温度：-40 -+70
- 11.相对湿度：0 95%RH
- 12.输出：三线制
- 13.连接电缆：RWP3 \times 0.5mm² \times 1500m

便携式/手持式气体报警器主要性能：

- 1.液晶显示、携带方便、操作简单
- 2.产品自带软管，方便探测各个部位
- 3.泵吸式采样方式，检测范围广，反应灵敏
- 4.防爆方式：本质安全型
- 5.防爆等级：Exib||CT6
- 6.供电电源：高能充电电池
- 8.工作电压：DC24V \pm 12V
- 9.连续工作：8小时

壁挂式煤气浓度报警器