

LONGLITE 台湾PBT 2000 阻燃等级: V-0 热变形温度: 165 ° C 汽车零件应用 难燃PBT

产品名称	LONGLITE 台湾PBT 2000 阻燃等级: V-0 热变形温度: 165 ° C 汽车零件应用 难燃PBT
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

LONGLITE PBT 2000是一种出色的塑胶原料，具有优异的性能和广泛的应用领域。本文将向您介绍在塑胶原料型号、阻燃等级、缺口冲击、热变形温度以及粘度等方面的特点。特别推荐我们的长春PBT产品，希望能为您提供更多关于PBT塑胶原料的知识和指导。

塑胶原料型号：LONGLITE PBT 2000

LONGLITE PBT 2000是一种高性能聚酯类塑胶原料，具有优异的物理性质和化学稳定性，广泛应用于各个领域，如电子、汽车、家电和工业制品。

阻燃等级：V-0

V-0级别是塑胶制品的高阻燃等级之一，意味着该PBT塑胶具有出色的阻燃性能。在高温或火灾情况下，它能有效地防止火势蔓延，保护设备和人员的安全。

缺口冲击：3.01 kJ/m

长春PBT的缺口冲击强度达到了3.01 kJ/m，表明该塑胶原料具有出色的抗冲击性能。无论在何种条件下，它都能保持坚固耐用，避免因冲击而导致的损坏。

热变形温度：165 ° C

长春PBT的热变形温度高达165 ° C，表明它具有优异的耐高温性能。在高温环境下，该PBT塑胶仍能保持稳定的形状和性能，适用于各种高温工艺和应用场合。

粘度：he511

长春PBT的粘度普遍使用he511，该粘度在注塑过程中能够提供优异的流动性，保证产品的成型质量和表面光洁度。

关于长春PBT

长春PBT是由百达塑胶原料有限公司出产的优质产品，我们专注于研发和生产高性能塑胶材料，为客户提供卓越的解决方案。长春PBT不仅具有物理性能，还具备良好的加工性能，可满足各种复杂形状和高精度要求的制品。

Q: 长春PBT适用于哪些领域？

A: 长春PBT广泛应用于电子行业，如插座、连接器、继电器和电源开关。它还在汽车行业中被广泛用于制造车灯、仪表盘、开关和电器配件。此外，在家电、工业制品和通信设备等领域，长春PBT也有着重要的应用。

Q: 长春PBT相比其他塑胶材料有何优势？

A: 长春PBT具有出色的耐热性、电绝缘性和抗化学腐蚀性，能够在恶劣环境下保持良好的性能。与其他塑胶材料相比，长春PBT还具有较低的水吸湿性和出色的机械强度，能够在长期使用中保持稳定的性能。

无论您是在寻找高性能塑胶材料的供应商，还是需要更多关于PBT塑胶的知识和指导，我们都愿意为您提供我们的服务。请咨询百达塑胶原料有限公司，了解更多关于长春PBT以及其他产品的信息。