

# 造纸厂烘干机温湿度变送器WR293

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 造纸厂烘干机温湿度变送器WR293      |
| 公司名称 | 珠海恒智电子科技有限公司           |
| 价格   | 1200.00/套              |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 珠海市前山明珠南路3094安徽大厦1505号 |
| 联系电话 | 0756-6288102           |

## 产品详情

远传型WR293高温带显示应用数字温湿度传感器，适用于烟厂，陶瓷等等高温，高压，环境WR293可替换探头和电缆。该仪表因为远传探头行业拥有各种尺寸，所以可以用在高温环境中。内置可替换传感器便于重新校验和减少维护成本。全温度量程保证精度。

WR293相对湿度传感器使用一体式Hygrosmart传感器可更换模块，内置可替换传感器和电缆。因为该仪表拥有远传探头各种尺寸，所以可以应用在高温环境中。内置可替换传感器便于重新检验和减少维护成本。

### 亮点

第三输出可选择

数字和模拟信号输出标准

可更换探头

可更换探头

温湿度信号可通过软件选择

公制和英制计量单位可通过软件转换

可提供计算绝对湿度，露点，霜点,混合比输出

## 技术指标

### 性能

湿度量程0-100%RH

温度量程-30 ~ +200 ° C

湿度精度 $< \pm 2\%RH(5 - 95\%RH)$

温度精度 $\pm 0.4 \text{ } ^\circ \text{C}$

湿度稳定性 $< \pm 1\%RH/年$

湿度响应时间 $T_{90} < 10$ 秒

### 输入/输出

输出信号0 – 1,0 – 5,0 – 10V

0 – 20mA,4 – 20mA,RS485

供电电压15-27VAC/18-38VDC

负载电阻电流输出:R 500

电流消耗1.7W

### 工况

工作温度

探头-30 ~ +200 ° C

外壳-30 ~ +70 ° C

储存-40 ~ +70 ° C

### 机械性能

密封防护等级IP65(NEMA4level)

材质不锈钢

外壳探头铸铝

尺寸L=134mm,  $\varnothing$  12m m

探头 120x120x51mm

重量450g

电气连接螺纹压紧端子

显示分辨率LCD,2行x16字符