

温感探头北辰暖通||成都地暖施工||地暖价格问题

产品名称	温感探头北辰暖通 成都地暖施工 地暖价格问题
公司名称	武侯区北辰建辅建材经营部
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都市武侯区广厦街107-109号1楼
联系电话	028-87482482 13982227922

产品详情

温感探头【北辰暖通】||成都地暖施工||地暖价格问题？||温感探头||锅炉烟管||对于选择成都地暖公司不是价格越低越好，您最应该看中的应该是地暖系统的性价比。一套适合您的方案，应该可以满足您对后期使用的预测，同时达到国家标准规定的节能的要求。 - 成都地暖材料和地暖品牌的选择-。 1、保温材料的选择：艺诺美家地暖建议家装首选聚苯乙烯保温板、工程首选发泡水泥，这是因为它们是环保性材料。如果使用挤塑板，一定要注意它的纯度、必须让地暖安装公司提供挤塑板的成分与原材料证明、确保环保性能；因为挤塑板多数是采用再生的材料生产的，由于生产的过程添加了大量的添加剂，所以环保的问题应该首先注意。其次、保温的性能直接关系到后期的使用成本的多少，所以聚苯乙烯保温板的密度必须达到20kg/立方；挤塑板必须达到25kg/立方。 - 2、成都地暖公司管材的选择：必须是专业的地暖管材厂家生产的、有生产许可证和合格证、通过建设部地暖管材专项检测的管材。管材的质保期一般厂家的承诺是15年、使用寿命是50年以上。常规的地暖用管材有以下几种：PEX (a、 b、 c) 几种和PERT、PERT阻氧管、PB、铝塑管等等。 - 3、分水器的选择：常规为65号黄铜生产的分水器、不锈钢分水器、智能控制分水器等等。无论选择那种，都必须满足设计的要求。分水器的质保期是两年以上。 - 4、钢丝网的选择：目前的地暖施工中一般不使用钢丝网，但是也有一部分施工使用钢丝网的；我们行业标准的规定——钢丝网的直径为2.0以上、间距为10公分的1米乘以2米的片状冷拔丝生产的钢丝网；不得电镀、喷漆。 - 5、电地暖必须使用专业的安装人员安装，发热电缆要有质量保证书。