铸铁粘不锈钢结构胶|汽车电机高温结构胶

产品名称	铸铁粘不锈钢结构胶|汽车电机高温结构胶
公司名称	东莞市研泰胶粘剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区万鹰大厦B座3楼（整层）
联系电话	86-076923292608 13929479317

产品详情

thg8150　高温粘接结构胶

短期耐温300°C，长期耐温200-260°C。

【产品特点】

1. 本品为黑色常温固化高温粘接导热电子胶，膏状、高强度粘接性能；

2. 可常温或中温固化，固化速度适中；

3. 固化后无气泡、表面平整、有很好的光泽、硬度高、保密性良好；

4. 固化物耐高温、耐酸碱性能好，防潮防水防油防尘性能佳，耐湿热和大气老化；

5. 固化物具有良好的绝缘、导热、阻燃、抗压、粘接强度高等电气及物理特性。

【适用范围】

1.凡需要导热、粘接、密封、阻燃的电子类或其它类产品的保密封装均可使用；

2. 广泛应用于彩电高压包、医疗器材、石油钻井、矿山设备、耐磨陶瓷片、高电流变压器、电磁炉底板、滤波器、hid灯、微型电机、线缆接头等粘接与灌封；

【外观及物性】

如果需要详细参数资料，欢迎咨询研泰工作人员（小黄）。

【使用方法】

1、需要粘胶的产品表面要保持干燥、清洁；

2、按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，a、b剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；

3、搅拌均匀后请及时进行施胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；

4、固化过程中，请保持产品水平摆放，以免固化过程中胶液溢出。

5、在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

【储存与包装】

1. 本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期六个月，过期经试验合格，可继续使用；

2.包装规格为每套20公斤，其中a剂10公斤，b剂10公斤。

【注意事项】

1. 本品在混合后会开始逐渐固化，其粘稠度会逐渐上升，并会放出部分热量；

2. 混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，并可能伴随放出大量的热量，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的时间也会缩短，混合后的胶液尽量在短时间内使用完；

3. 可使用时间：是指在25°C条件下，100g混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间，并非可操作时间之后，胶液绝对不能使用；

4. 有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；

5. 在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

广东东莞研泰胶粘剂有限公司主要生产与销售各种工业胶水。电子硅胶、塑料胶水、有机无机高温胶水、金属修补剂、uv无影胶、快干胶水、ab胶水、环氧树脂胶水、三防漆等。

联系人：黄小姐， 手机：13827244751，qq：953538343

计算机优选配方。随着计算机应用日益广泛，计算机辅助胶黏剂配方设计得到了迅速发展。计算机辅助配方设计必将推动胶黏剂配方设计工作的迅速发展和加速新品种的诞生。