

天津HDPE拍门价格

产品名称	天津HDPE拍门价格
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	加工定制:是 噪音:小 设备自重:污水处理
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

尊敬的各位领导、各位经销商、尊敬的业界同仁，大家好！我是来自新河县河畔水利机械厂的代表，非常荣幸能够在这里与大家共同探讨天津HDPE拍门的价格和相关知识。

一、HDPE拍门概述

HDPE拍门是一种使用高密度聚乙烯（HDPE）材料制造的拍门产品。相比于传统的玻璃钢拍门和复合材料拍门，HDPE拍门具有更多的优势和特点。

1. 产品参数 噪音：小 加工定制：是 工作压力：常压 设备自重：污水处理 密封形式：硬密封型
适用介质：水 2. 复合材料拍门的用途和特点

HDPE拍门适用于污水处理工程、水处理工程等领域，为相关行业提供了一种理想的选择。它具有耐腐蚀、轻巧、耐久等特点，能够满足各种复杂环境中的使用需求。

3. HDPE拍门的优势

与传统的玻璃钢拍门和复合材料拍门相比，HDPE拍门具有以下优势：

耐腐蚀性强，适用于各种介质 重量轻，安装方便 使用寿命长，维护成本低 密封性好，减少了泄漏风险

二、天津HDPE拍门价格

经过市场调研和资源整合，我们新河县河畔水利机械厂提供的天津HDPE拍门价格为2500.00元/件。

三、知识、细节和指导

作为一家生产HDPE拍门的厂家，我们有着丰富的经验和知识，可以向您提供以下细节和指导：

根据客户需求进行加工定制，确保产品与工程的完美匹配。
详细介绍HDPE拍门的安装、维护和保养方法，帮助您延长产品使用寿命。
针对不同介质的特点，提供相应的技术支持和解决方案。四、问答
问：HDPE拍门在噪音方面的性能如何？

答：HDPE拍门在使用过程中噪音较小，能够有效减少噪声对周围环境和人员的影响。

问：HDPE拍门是否支持加工定制？

答：是的，我们可以根据客户的需求进行加工定制，确保产品完全符合工程要求。

问：HDPE拍门适用于哪些介质？

答：HDPE拍门适用于水介质。

通过以上介绍，我相信大家对天津HDPE拍门的价格和相关知识有了更加全面的了解。如果您对我们的产品感兴趣或有任何问题，欢迎随时与我们联系。谢谢！

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

[玻璃钢拍门](#)

运行时阻力小，开启角度大，闭门时冲击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重

量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。