

水箱自洁消毒器电解臭氧杀菌仁创环保实体厂家外置水箱自洁消毒器SCII-5HB

产品名称	水箱自洁消毒器电解臭氧杀菌仁创环保实体厂家外置水箱自洁消毒器SCII-5HB
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	2200.00/件
规格参数	臭氧量:5g 功率:300w 处理水量:60-120
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

水箱自洁消毒器外置SCII-5HB设备是一种先进的碳钢水塔水箱处理养殖灭菌处理设备，由定州市仁创环保设备有限公司生产。该设备以其高效的臭氧杀菌功能、强大的功率和处理水量范围广泛受到行业用户的青睐。

基本概念

水箱自洁消毒器外置SCII-5HB设备是一种专为水箱处理和养殖行业设计的设备。其中的"外置"表示设备不需要安装在水箱内部，而是安装在水箱外部，方便操作和维护。

臭氧量：该设备的臭氧量为5g，能够高效地杀灭水中的细菌和病毒，确保水质的安全和卫生。

功率：设备的功率为300w，具有强大的功率输出，确保设备能够稳定运行并保持高效的工作状态。

处理水量：该设备的处理水量范围为60-120m/h，适用于不同规模的水箱处理需求。

行业实践

水箱自洁消毒器外置SCII-5HB设备在水箱处理行业中有着广泛的应用实践。不论是城市自来水厂、工业用水或者是农田灌溉用水，都需要通过水箱处理设备来确保水质的安全和卫生。

在养殖行业中，水箱自洁消毒器外置SCII-5HB设备也是必不可少的设备之一。养殖过程中，水质的干净和安全与养殖效果密切相关，而水箱自洁消毒器的使用可以有效地杀菌和消毒水中的病原微生物，保护养殖生物的健康。

工作流程

水箱自洁消毒器外置SCII-5HB设备的工作流程包括以下几个步骤：

设备设置：根据实际需求，将设备放置在水箱旁边并连接好电源。

调整参数：根据处理水量和臭氧杀菌需求，调整设备的工作参数。

开启设备：接通电源，开启设备，设备开始工作。

杀菌处理：设备通过电解产生臭氧，将臭氧释放到水中，杀灭水中的各类细菌和病毒。

测量监控：设备配有相应的测量和监控装置，可以实时测量水质数据，并监控设备的运行状态。

定期维护：设备定期需要进行维护和保养，以确保设备的正常运行和高效工作。

问答1. 水箱自洁消毒器外置SCII-5HB设备的臭氧量是否足够杀菌？

是的，该设备的臭氧量为5g，可以高效地杀灭水中的各类细菌和病毒，确保水质的安全和卫生。

2. 水箱自洁消毒器外置SCII-5HB设备的功率是否稳定？

是的，该设备的功率为300w，具有强大的功率输出，稳定运行并保持高效的工作状态。

3. 水箱自洁消毒器外置SCII-5HB设备适用于哪些处理水量范围？

该设备适用于处理水量为60-120m/h的水箱，可以满足不同规模的水箱处理需求。

通过以上对水箱自洁消毒器外置SCII-5HB设备的详细描述，我们可以看到该设备具有高效的臭氧杀菌功能、强大的功率输出和广泛的处理水量范围。无论是城市自来水厂、工业用水还是养殖行业，该设备都能够确保水质的安全和卫生，保护人们的健康和生活环境。如果您需要水箱处理设备，水箱自洁消毒器外置SCII-5HB设备将是您的理想选择。