

汤浅蓄电池NP65-12参数尺寸

产品名称	汤浅蓄电池NP65-12参数尺寸
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:汤浅 型号:NP65-12 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

汤浅蓄电池NP65-12参数尺寸

汤浅蓄电池NPL系列：特别设计的长寿命电池，在25 时设计寿命可达10年（38Ah以下7-10年）。

汤浅蓄电池NPH系列：是专为满足高率放电需求而设计的。与普通的NP型号电池相比，NPH系列的大电流放电功率高出50%。设计寿命5年。

汤浅蓄电池UXH系列：与类似产品比较，能量密度（wh/L,wu/Kg）提高约15%，因而放电更持久，高率放电性能更理想。设计寿命 10-12年。

汤浅蓄电池SW系列：适合高功率放电。设计寿命3-5年。

<p font-size:16px;background-color:#ffffff;"="" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: arial, "Hiragino Sans GB"; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"> 汤浅蓄电池特点:1.维护简单充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。 2.持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用） 3.安全性能卓越由于过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。 4.自放电极小用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在小。 5.寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防落，所以是一种寿命长、经济的电池。 6.内阻小由于内阻小，大电流放电特性好。 7.深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

新电池加入电解液后,温度上升与新电池内在因素有关。干荷电池加液后温升高,电池升温不十分明显,这是因为干荷电极板经过抗氧化处理,出厂的电池以是处于充足电状态,加液后即可负荷使用;普通极板的电池,未经抗氧化处理,负极板处于半充足电状态,相当一部分物质处于为氧化铅和稀硫酸反应产生大量的热

量,因而温长很高。夏天有时温度达50 以上,因此充电需注意人工降温。

26.采用恒压限流方式对VRLA蓄电池充电,如何判断电池已充足电?

有两条依据:1)充电时间达18~24小时(非深度放电可短些,如20%放电深度的电池,充电时间可缩短至10小时)。2)充电电流降至小值且连续3小时不变。