

广州土工布理化性能 撕裂强度测试

产品名称	广州土工布理化性能 撕裂强度测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

对象检测参数

1土工布

厚度、单位面积质量及偏差、拉伸强度、伸长率、CBR顶破、撕破刺破

2土工格栅

拉伸强度、伸长率、2%伸长率下的强度、5%伸长率下的强度、网孔尺寸

3土工膜

拉伸强度、断裂伸长率、抗穿刺强度

土工布、土工膜、土工格栅、土工格室的检验标准和方法及性能

土工合成材料有很多种类型，不同类型的土工合成材料适用的标准不同，测试的项目也不相同

土工格栅检验标准相关规定：

1、塑料土工格栅：按《土工合成材料塑料土工格栅》GB/T17689-2008规定：同一原料、同一配方和相同工艺情况下生产同一规格塑料土工格栅为一批，每批数量不得超过500卷，生产期7天尚不足500卷则以7天产量为一批。

2、钢塑土工格栅：材料进场需要出厂合格证及厂家的检测报告，其检验批按1万平方米为基数检验1次。

3、玻璃纤维土工格栅：按《玻璃纤维土工格栅》GB/T21825-2008规定：同一规格品种、同一质量等级、同一生产工艺，稳定连续生产的数量（500卷以内）的单位产品为一检查批。

4、聚酯经编涤纶土工格栅：参考塑料土工格栅的检验批规定。