

20KG称重压盖机 原子灰压盖机

产品名称	20KG称重压盖机 原子灰压盖机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

20KG称重压盖机 原子灰压盖机

我们生产和销售树脂灌装机、油脂灌装机、消毒剂灌装机、托盘式灌装机、多功能型灌装机等设备，适用于食品、医药、化妆品等行业。我们始终以客户需求为导向，不断推出创新产品，获得客户的信任和支持。

20KG称重压盖机 原子灰压盖机的参数：

灌装容量: 10-30L

秤 量：10-30L

灌装误差: 不大于0.2%

灌装速度：约500-700桶/小时(视进料流速)

使用电源：AC220/50Hz(用户提供至机器一侧)

使用气源：0.6Mpa(用户提供至机器一侧)

使用温度：-10 -50

相对湿度：< 95%（无冷凝）

控制方式：2挡控制（附回流控制）

灌装方式: 插入式, 液面上

秤台尺寸: 300 × 300mm

枪头管路: SUS304不锈钢及四氟

管路压力: (0.2-0.6)MPa(与料性有关)。

物料接口: DN50-法兰接头

气源接口: 用户提供G1/2内螺纹, 用于快速接头连接

基础条件: 水平的坚固混凝土地面, 混凝土厚度应大于10cm。

采用容积计量法, 使灌装精度达到 $\pm 1\%$, 并无需由于温度变化频繁而调控系统。灌装时将灌装头伸入瓶中, 使液料不会溅出, 灌装嘴随液面而缓缓上升, 灌装头有锁住装置, 使灌装后灌装嘴不会滴漏。全自动伺服自动灌装机具有快速清洗、快速调整、容积计量泵动作无极调速, 全线采用智能化控制系统, 调整装量、或更换品种只需在触摸屏上设定即可。

20KG称重压盖机 原子灰压盖机的特点:

中文显示: 7英寸全中文彩色液晶屏幕, 全程中文傻瓜式引导操作: 秤台无桶禁止灌装, 差压式零时差撞桶保护, 自动去皮、防呆、故障检测等, 可实现单人同时操作灌装及锁盖作业;

专业灌枪: 源自德国技术, 五层密封件专业设计, 确保灌装完毕无滴漏现象;

操作方便: 灌枪快捷操作键启动/急停、灌装度可调150mm, 适用不同规格桶;

功能切换: 净重/毛重、自动/手动功能切换模式; 配置大小球阀组及灌枪, 大、小、微量三段式灌装设计, 来料流速变化对灌装精度的影响, 使灌装准确度及速度提很多;

进口配置: PLC(日本厂), 日本继电器、法国开关、台湾D大小球阀组/美制执行器、法国气缸、台制液晶屏, 确保设备, 性能稳定。

防爆防护: 铸铝隔爆级电控箱, 防爆等级Exd II BT5, 防护等级IP67。

20KG称重压盖机 原子灰压盖机设备使用:

开机---人工放桶至秤台快速定位对口---系统自动侦测桶定位---灌枪自动插入桶底部---自动去皮自动打开灌枪开始灌装---大、中、小、微量四段式灌装---灌枪自动随页面自动提升--到达目标值灌枪自动关闭并升至桶外---灌装完成。

20KG称重压盖机 原子灰压盖机适用范围:

适用日化、食品、油脂、医药、农药等各行业, 可灌装不同类型的液体类产品。

20KG称重压盖机 原子灰压盖机的售后服务:

- 1、本公司提供的产品均为全新的、未经使用的原装合格。
- 2、本公司承诺对以上所供产品按国家有关质量技术标准及相关法律、法规和规定的要求执行，出厂均有合格证及保修卡。
- 3、在使用规定期限内，如出现质量问题本公司负责上门调换。

更多相关产品：

机油包装机 20L定时定量包装机

自动定位压盖机 25公斤香蕉水压盖机

液体分装机 18L充氮装置分装机

35KG计量称重灌装机 涂料油漆灌装机

18L摆臂式灌装机 农药灌装机