

立式热水深井潜水泵 1500V高压 铸铁 酒店物业供暖 厂家

产品名称	立式热水深井潜水泵 1500V高压 铸铁 酒店物业供暖 厂家
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	14106.00/台
规格参数	材质:铸铁 特征:大流量、高扬程、大口径 用途:酒店物业供暖、热水池循环
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

一、立式热水深井潜水泵使用条件

- 1.水温不得高于100 （高于100 的需要特殊定制）。
- 2.水泵的级叶轮至少应进入动水位3m以下，电泵机组浸入静水位以下不得大于70m，电机底部距井底不得小于5m。
- 3.水的矿化度及水质规定

二、立式热水深井潜水泵特点

- 1.电机与水泵一体化，潜水运行，安全可靠。
- 2.井管及提升管（即钢管井、灰管井、土井等）无特殊要求，经压力允许，可采用钢管、胶管、塑料管作为提升管。
- 3.安装、使用、维护方便、简单，占地面积小，无需建泵房。
- 4.结构简单，节约原材料。潜水泵的使用条件是否合适，直接关系到潜水泵的正确管理和使用寿命。

三、立式热水深井潜水泵优势

- 1、电动机与水泵合为一体，不用长的传动轴，质量轻。
- 2、电动机与水泵均潜入水中，不需修建地面泵房。
- 3、由于电动机一般是用来水润滑和冷却的，所以维护费用小。

四、立式热水深井潜水泵材质选择

- 1.叶轮：铸铁或锡青铜。
- 2.泵壳：铸铁或不锈钢。
- 3.泵轴：冷拉钢镀铬或不锈钢。
- 4.电机密封：橡胶密封，O形环，机械密封。

该水泵全体材质普遍为铸铁HT200材质，也有锡青铜、不锈钢304、不锈钢316、不锈钢316L等耐腐蚀材质可供特殊腐蚀性环境下运用。

五、立式热水深井潜水泵结构说明

QJR井用热潜水电泵整个机组由耐热泵、耐热潜水电机、管路部分（包括扬水管、泵座等），耐热电缆、闸阀、控制柜等组成。泵与电机通过联轴器直接相连潜入地热水中工作。

- 1.泵工作部分是机组的核心。由叶轮、中壳、上壳、泵轴、轴承、进水节、逆止阀和阀体等零件组成。
- 2.潜水电机是机组的动力源。由定子、转子、上、下导轴承、止推轴承、底座、连接架、密封装置等零件组成。

六、立式热水深井潜水泵安装过程及注意事项

- 1.首先在泵的出水口上安装一节短输水管，然后用夹板夹住，吊起落入井中，使夹板落在井台上。
- 2.防意外事故发生。
- 3.再用一付夹板夹住下一个扬水管起，与短输水管对正后加胶相接并禁固。微微升起下井的机组拆下前一付夹板，使机组下降，后一付夹板又落在井台上，依次反复进行，直到全部扬水管装完。
- 4.下井过程中，电缆结应可靠绑扎在扬水管上，并固定在接法兰的缺口内。
- 5.安装管路要垫正胶垫，并均匀禁固(对角结式禁固)联接螺栓。
- 6.下泵过程中若发现卡死现象，应及时微转和晃动扬水管，不锈钢深井泵厂家，以克服死点，避免卡死和损坏电泵。
- 7.连接电源的井处软溢或软线，应采取绝缘保护，适当固定，以防由于位移，磨损而导致触电事故发生

8.保护开关或启动设备不能露天存放。

9.所有安装过程要在确保切断电源的情况下进行。

七、立式热水深井潜水泵设备优势：

1：工厂认真装配，现场安装快速可靠。

2：单级叶轮或多级叶轮串联，噪音很小。耐高温性好，使用寿命长。

3：机组完全可以在水中完成任务，防止真空泵容易进入空气中，不易使用的弊端。

八、立式热水深井潜水泵供货范围：

天津立式热水深井潜水泵机组（包括泵体和潜水电机）出口有一对法兰和8个螺栓。或配置相应的插座（便于用户插入软管装置）使用维护说明书1、证书1、木箱包装。

我们还可以定制立式热水深井潜水泵，根据客户的实际需求，以及使用现场的条件参数进行设计，我们的设计师都是聘请的国外的水泵专家，定制工期短，发货快。工厂直销，出厂价供应。