

# 甘肃EPS电源-EPS10KW消防设备应急电源90min

产品名称	甘肃EPS电源-EPS10KW消防设备应急电源90min
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克 型号:10KW 产地:甘肃
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

### 消防设备应急电源产品概述

YWA3-S消防设备应急电源广泛应用于人防通道，地址设施，医院，手术室，机关，大型超市，商城，学校，广场，车部，公园，体育场馆、会展中心、证券大厅等公共场所的电机变频设备提供消防应急。可为一级负荷、重要负荷、消防设施消防应急照明或其它负荷等各种380V/220V用电电器与设备提供应急供电的电源设备、高层建筑的电梯、水泵、风机和其他设备的电动机等可变变频的应急专用电源、动力应急电源或者作为第二、第三电源使用。

### 消防设备应急电源工作原理

当市电正常时，由市电经过互投装置给负载供电，同时充电器给备用电池进行智能充电。当市电断电，或超过正常电压的20%时，由控制器提供逆变信号，启动逆变电源，同时互投装置将立即投切至逆变电源输出，继续提供正弦波交流电，当市电电压正常后，应急电源将自动恢复电网供电。其原理图如下所示：

### 产品特点

- 1、大屏幕LED菜单显示，界面友好、按键操作简单方便；
- 2、采用内嵌CPU芯片、弦波输出、集成度高，抗干扰能力强、运行速度快；
- 3、具有感性负荷和混合负荷；
- 4、采用CPU控制，保证各动作点准确；
- 5、具有双路电源自动切换功能，可靠性高；

- 6、具有过压、欠压、过温、过流、短路等保护功能及故障声光报警；
- 7、智能电池充电管理功能，可实现均浮充自动转换，有效延长电池寿命；
- 8、自动监控电池工作状态，具有电流充放自动保护；
- 9、模块化结构设计，维护方便；
- 10、具有消防联动，通过RS232/RS485通讯接口，可与上位机进行通讯，实现"四遥"功能。

#### 消防设备应急电源技术参数表

技术参数表

型号

输入电压

输出电压

输出频率

输出支路类型

电池标称电压

应急备用时间

通讯接口

供电效率

噪音

海拔高度

机柜尺寸

型号规格

YWA3-S-2.2KW

YWA3-S-3KW

YWA3-S-4KW

YWA3-S-5.5KW

YWA3-S-6KW

YWA3-S-8KW

YWA3-S-9KW

YWA3-S-10KW

YWA3-S-15KW

YWA3-S-18KW

YWA3-S-22KW

YWA3-S-30KW

YWA3-S-37KW

YWA3-S-45KW

YWA3-S-55KW

YWA3-S-65KW

YWA3-S-75KW

YWA3-S-90KW

YWA3-S-110KW

YWA3-S-132KW

YWA3-S-160KW

YWA3-S-200KW

