

吉之美开水器GM-K1-40CSW-B

产品名称	吉之美开水器GM-K1-40CSW-B
公司名称	成吉润环保设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市成华区二仙桥北路31号
联系电话	028-68173717 15198119592

产品详情

产品介绍吉之美开水器采用世界领先的步进式技术，取水后可逐层进水逐层加热，可连续提供100%纯开水并保证出水持续恒温，避免了传统浮球阀开水器冷热水混合造成的“阴阳水”问题；逐层沸腾，完全实现冷热水分离，电脑控温确保仅一次沸腾，避免了一般国内高档的“沸腾式”电热开水器由于靠蒸汽膨胀从加热箱向保温箱出水的重复加热现象，解决了“沸腾式”开水器多次沸腾造成的“千沸水”问题，开创电热开水器健康饮水新时代。行业内率先引进液晶微处理器，可设定每周工作日和每天工作时间。比如，周六周日休息，开水器不开机；早晨9：00上班，8：30开水器自动开机，人到办公室，自动为您准备好开水；下午5：00下班，开水器到时自动关机，为您节能省电，还大大延长开水器的使用寿命。临时加班有临时运转键，仍可为您提供开水。临时运转结束后，不影响原设定程序的正常运行；防漏电设计、防干烧设计、防火阻燃设计、防开盖设计、防蒸汽设计。出现异常状况或故障时，通过微电脑智能检测，判断故障原因，即时转入安全防护模式，切断主工作电源，显示故障原因，并自动蜂鸣报警，保证使用安全。性能参数产品型号：GM-K1-40CSWB 外形尺寸(长X深X高)：540×190×700mm
额定功率：9KW 额定电流：13.6A 额定电压(AC)：380V 推荐电源：三相五线 容积：40L
连续供开水量(5磅暖瓶)：35 使用及维护吉之美开水器安装说明：首选将开水器安装挂架板用膨胀螺丝固定在墙壁上。然后将开水器主体安装在安装挂架板上：确定墙体有足够的强度来承受开水器满水时的重量，墙壁强度不够时，要采取相应的辅助措施。为了维修的方便，尽量安装在距离天花板至少30厘米的位置。再将进水管、溢流管、水龙头用密封垫片连接到相应的外部管道上。溢流管一定要连接到可排水的管道中，且无堵塞，不允许将水管插入水中。侧面水龙头安装：将水龙头缠生料带后旋入侧面出水口连接管即可。底部下水接管工艺：用连接管的一端连接开水器的出水口接头，另一端连接用户安置在洗面台上自备的出水龙头即可。开水器连接管规格：进水管G1/2，出水管(龙头)G1/2，溢流管G3/4。
吉之美开水器清洁和保养：保持外观的干净。请用稍湿的棉布轻轻擦拭，不要让水直接接触开水器表面。定期清洁过滤网，防止杂质损坏电磁阀。定期检查开水器内部的水垢问题，定期除垢(可以配合不腐蚀不锈钢的除垢剂，将除垢剂清除更干净。具体咨询成都成吉润环保设备有限公司)。交易说明商用电热开水器品牌中，我公司一级代理成都吉之美开水器，保证价格优惠且售后服务周到。成都开水器市场中产品性能参差不齐，价格更是混乱，欢迎咨询成都成吉润环保设备有限公司，热线：4008761607.其他说明吉之美开水器保修政策：整机及加热管保修半年。水龙头保修半年。电脑版、电磁阀保修一年。成都成吉润环保设备有限公司销售维修服务热线：4008761607或15198119592