

# 甘肃EPS应急电源11KW12KW15KW18.5KW消防主机柜

产品名称	甘肃EPS应急电源11KW12KW15KW18.5KW消防主机柜
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克 型号:11KW 产地:甘肃
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

### EPS应急电源

本产品符合GB17945-2010国家标准和\*有关规定

产品用途：ZN-D系列应急电源是一种安装在建筑物内的备用集中式应急电源装置。当建筑物发生火灾、事故或其他紧急情况导致市电断电时，应急电源可以为消防标志灯、照明灯（包括卤素灯、钠灯）和其它重要负载提供\*二路应急供电，保证消防照明和其它重要负载的正常工作。随着建筑消防水平的提高，特别是高层建筑的增加，集中供电型应急电源已成为建筑物\*的消防设施。

安装形式：落地式、分体式、内嵌式、壁挂式。

备用时间：国家标准90分钟（可按客户设计要求配置备用时间，如30、60、90、120、180分钟等）。

适用负载：各种380V、220V交流用电电器和应急照明灯具。

规格范围：0.5kVA-11KVA

ZN-D单相：单相输入（220V/AC）；挂式/嵌式：ZN-D-0.5、1、1.5、2kVA。落地式：ZN-D-0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10kVA。三相输入（380V/AC）：ZN-D-0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10KVA

ZN-D三相：输入（380V/AC）、输出（380V/AC）；落地式：ZN-D-2.2、3.7、5.5、7.5、11kVA。

### 产品特点

应急供电—当市电中断或电压\*\*出规定范围时自动提供380V/220V50Hz正弦波交流应急供电，保证后接消防灯具和其他重要负载的正常工作。

高性能—采用SPWM高频逆变技术，“四合一”设计，结构简化，供电质量高，能适应各种负载。高可靠—采用\*\*技术和冗余设计，有CPU控制，并选用优质元器件精心制造，性能稳定，可靠性高。保护强—具有优良的输出过载保护、短路保护、电池反接保护、过放电保护等完善保护功能，抗误用能力强。界面美观—LCD显示工作状态、市电电压、输出电压，电池电压、电流、频率、负载率、故障等信息清晰明了，并且有声光故障报警、指示故障和故障消声等功能。操作简单—自动化程度高，采用集中供电模式，适应各种灯具，操作方便。智能管理—选用免维护电池和智能电池监测管理系统，机内装有自控充电技术的充电器，浮充电压稳定，延长电池寿命和利用率。结构简洁—机内功能部件采用模块化设计，结构简洁、维护方便。远程控制—系统配有RS232、RS485接口，可消防联动，接入计算机监控，可由消防中心远程控制。质量可靠—主要元器件均采用高可靠性的\*\*\*\*品牌产品，导线和器件具有阻燃和不燃特性。自动维护—系统内设有自动月检、年检维护功能，每月自动维护放电60s，每年自动维护放电只至终止，提高EPS的使用性能。

产品优

设计简单，施工方便；

综合造价低，节省投资；

寿命长，主机寿命20年以上；

- 免维护电池，可循环使用300-500次；
- 管理简单自动瞬间切换，无人值守；
- 保持照明度稳定，工作可靠，维护简便。