

# 吉之美开水器GM-K1G-40CSW-A

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 吉之美开水器GM-K1G-40CSW-A     |
| 公司名称 | 成吉润环保设备有限公司              |
| 价格   | .00/普通                   |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 成都成都市成华区二仙桥北路31号         |
| 联系电话 | 028-68173717 15198119592 |

## 产品详情

产品介绍吉之美开水器GM-K1G-40CSW-A是青岛吉之美商用设备有限公司开发的一款全自动不锈钢电热商务开水器，采用先进的步进式加热技术，有效的杜绝“阴阳水”和“千沸水”的生成，是一款健康的开水器；吉之美依托国际领先开水机技术开发平台，实现全方位立体保温设计，采用65mm超厚极限保温设计，结合超细微孔发泡技术的良好保温效果，使开水机在节能状态下热损失降至极限，有效降低了开水机保温状态下的能源损耗，内胆与外壳之间采用高亮度反射材料，有效防止热量红外反射的损失，降低热能损耗，采用全电脑控制，具有定时定日期自动加热功能，避免非工作时间无效耗电，采用自学习模糊控制技术，根据用户每个时段使用习惯自动调节内胆容积，避免无谓的能源浪费，同时可根据用户习惯的打水时间自动准时准备好开水，方便用户使用，减少热量散失带来的能源损耗，是一款节能的开水器；行业内率先引进液晶微处理器，可设定每周工作日和每天工作时间。比如，周六周日休息，开水器不开机；早晨9：00上班，8：30开水器自动开机，人到办公室，自动为您准备好开水；下午5：00下班，开水器到时自动关机，为您节能省电，还大大延长开水器的使用寿命。临时加班有临时运转键，仍可为您提供开水。临时运转结束后，不影响原设定程序的正常运行。又是一款智能的开水器；防漏电设计、防干烧设计、防火阻燃设计、防开盖设计、防蒸汽设计。出现异常状况或故障时，通过微电脑智能检测，判断故障原因，即时转入安全防护模式，切断主工作电源，显示故障原因，并自动蜂鸣报警，保证使用安全。是一款安全的开水器；超薄型吉之美开水器厚度仅有19cm。先进的步进式逐层加热技术有效解决了冷热水混合问题，避免了传统单箱式开水器生水混入的问题和多箱式开水器体积庞大、水垢难以清理，耗电量大等难题。在吉之美我们称之为超薄一小步，科技一大步。也是一款时尚的开水器。

性能参数产品型号：GM-K1G-40C-A 外形尺寸(长X深X高)：540×190×700mm 额定功率：6KW

额定电流：9.1A 额定电压(AC)：380V 推荐电源：三相五线 容积：40L

连续供开水量(5磅暖瓶)：22使用及维护吉之美开水器清洁和保养：保持外观的干净。请用稍湿的棉布轻轻擦拭，不要让水直接接触开水器表面。定期清洁过滤网，防止杂质损坏电磁阀。定期检查开水器内部的水垢问题，定期除垢。交易说明电开水器品牌中，我公司一级代理成都吉之美开水器，保证价格优惠且售后服务周到。成都电热开水器市场中产品性能参差不齐，特别是全自动开水器价格更是混乱，欢迎咨询成都成吉润环保设备有限公司4008761607其他说明吉之美开水器安装注意事项：

- 1.首先溢流管上的波纹管必须弯出机器外，并且不能阻塞。
- 2.电压稳定，无过分波动。水压必须在2-5kg之间。 3.如果是三相五线的机器，如需安装漏保，必须使用4线漏保，零线不准外接。380V的机器安装空气开关，必须使用32A以上空气开关，220V的机器需要最低16A的空气开关。
- 4.安装时注意火线、零线不能接反，如接反可能出现烧电脑板、机器工作不正常等现象。

- 5.安装时需要确保水管方便拆卸，并在进水管前端安装止水阀。
- 6.安装时保证机器不倾斜，稳定性好、不晃动。7.安装时保证机器地线连接良好。
- 8.安装完成后，应检查管件连接处是否正规、有无漏水现象。9.如要加装纯水机，需要保证纯水机的TDS值在15以上。过度纯净的水会使机器不能正常感测水位，使机器不能正常使用。10.如果机器使用地点在海拔在800-1000米开水温度应设为95度以下，如海拔1000-2000米开水温度应设为90度以下。