# 吉之美开水机GM-K1G-50CSW-A

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 吉之美开水机GM-K1G-50CSW-A |
| 公司名称 | 成吉润环保设备有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都成都市成华区二仙桥北路31号 |
| 联系电话 | 028-68173717 15198119592 |

# 产品详情

产品介绍吉之美开水机GM-K1G-50CSW-
A是青岛吉之美商用设备有限公司开发的一款50升全自动不锈钢电热商务开水机：
1、健康的开水机：采用先进的步进式加热技术，有效的杜绝“ 阴阳水 ”和“ 千沸水 ”的生成； 2、节能的开水机：吉之美依托国际领先开水机技术开发平台，实现全方位立体保温设计，采用65mm超厚极限保温设计，3、智能的开水机：结合超细微孔发泡技术的良好保温效果，使开水机在节能状态下热损失降至极限，有效降低了开水机保温状态下的能源损耗，内胆与外壳之间采用高亮度反射材料，有效防止热量红外反射的损失，降低热能损耗，采用全电脑控制，具有定时定日期自动加热功能，避免非工作时间无效耗电，采用自学习模糊控制技术，根据用户每个时段使用习惯自动调节内胆容积，避免无谓的能源浪费，同时可根据用户习惯的打水时间自动准时准备好开水，方便用户使用，减少热量散失带来的能源损耗； 4、安全的开水机：行业内率先引进液晶微处理器，可设定每周工作日和每天工作时间。比如，周六周日休息，开水器不开机；早晨9：00上班，8：30开水器自动开机，人到办公室，自动为您准备好开水；下午5：00下班，开水器到时自动关机，为您节能省电，还大大延长开水器的使用寿命。临时加班有临时运转键，仍可为您提供开水。临时运转结束后，不影响原设定程序 的正常运行；防漏电设计、防干烧设计、防火阻燃设计、防开盖设计、防蒸汽设计。出现异常状况或故障时，通过微电脑智能检测，判断故障原因，即时转入安全防护模式，切断主工作电源，显示故障原因，并自动蜂鸣报警，保证使用安全； 5、时尚的开水机：超薄型吉之美开水器厚度仅有19cm。先进的步进水逐层加热技术有效解决了冷热水混合问题，避免了传统单箱式开水器生水混入的问题和多箱式开水器体积庞大、水垢难以清理，耗电量大等难题。在吉之美我们称之为超薄一小步，科技一大步。性能参数产品型号：GM-K1G-50C-A
外形尺寸(长X深X高):540×190×820mm 额定功率：6KW 额定电流：9.1A 额定电压（AC）：380V
推荐电源：三相五线 容 积：50L 连续供开水量(5磅暖瓶)：36 使用及维护吉之美开水机安装说明： 首选将开水机安装挂架板用膨胀螺丝固定在墙壁上。然后将开水机主体安装在安装挂架板上：确定墙体有足够的强度来承受开水机满水时的重量，墙壁强度不够时，要采取相应的辅助措施。为了维修的方便，尽量安装在距离天花板至少30厘米的位置。再将进水管、溢流管、水龙头用密封垫片连接到相应的外部管道上。溢流管一定要连接到可排水的管道中，且无堵塞，不允许将水管插入水中。侧面水龙头安装：将水龙头缠生料带后旋入侧面出水口连接管即可。 底部下水接管工艺：用连接管的一端连接开水器的出水口接头，另一端连接用户安置在洗面台上自备的出水龙头即可。
开水机连接管规格：进水管G1/2，出水管（龙头）G1/2，溢流管G3/4。 吉之美开水机清洁和保养： 保持外观的干净。请用稍湿的棉布轻轻擦拭，不要让水直接接触开水机表面。定期清洁过滤网，防止杂质损坏电磁阀。定期检查开水机内部的水垢问题，定期除垢。交易说明电开水机品牌中，我公司一级代理成

都吉之美开水机，保证价格优惠且售后服务周到。成都电热开水机市场中产品性能参差不齐，特别商务开水机价格更是混乱，欢迎咨询成都成吉润环保设备有限公司4008761607其他说明保修政策：整机及加热管保修半年。水龙头保修半年。电脑版、电磁阀保修一年。
成都成吉润环保设备有限公司销售维修服务热线：4008761607或15198119592 成都成吉润连续两年一级代理吉之美开水机等全自动步进式电开水机，成都购买吉之美开水机的用户一致评价：成都吉之美开水机价格在各经销商报价和各成都步进式开水机价格对比中，成吉润的价格最优惠且售后服务周到。