

吉之美开水器GM-K1-40ESW-B

产品名称	吉之美开水器GM-K1-40ESW-B
公司名称	成吉润环保设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市成华区二仙桥北路31号
联系电话	028-68173717 15198119592

产品详情

产品介绍健康的开水器：采用先进的步进式加热技术，有效的杜绝“阴阳水”和“干沸水”的生成；节能的开水器：吉之美依托国际领先开水机技术开发平台，实现全方位立体保温设计，采用65mm超厚极限保温设计，3、智能的开水器：结合超细微孔发泡技术的良好保温效果，使开水机在节能状态下热损失降至极限，有效降低了开水机保温状态下的能源损耗，内胆与外壳之间采用高亮度反射材料，有效防止热量红外反射的损失，降低热能损耗，采用全电脑控制，具有定时定日期自动加热功能，避免非工作时间无效耗电，采用自学习模糊控制技术，根据用户每个时段使用习惯自动调节内胆容积，避免无谓的能源浪费，同时可根据用户习惯的打水时间自动准时准备好开水，方便用户使用，减少热量散失带来的能源损耗；安全的开水器：行业内率先引进液晶微处理器，可设定每周工作日和每天工作时间。比如，周六周日休息，开水器不开机；早晨9：00上班，8：30开水器自动开机，人到办公室，自动为您准备好开水；下午5：00下班，开水器到时自动关机，为您节能省电，还大大延长开水器的使用寿命。临时加班有临时运转键，仍为您提供开水。临时运转结束后，不影响原设定程序的正常运行；防漏电设计、防干烧设计、防火阻燃设计、防开盖设计、防蒸汽设计。出现异常状况或故障时，通过微电脑智能检测，判断故障原因，即时转入安全防护模式，切断主工作电源，显示故障原因，并自动蜂鸣报警，保证使用安全；时尚的开水器：超薄型吉之美开水器厚度仅有19cm。先进的步进式逐层加热技术有效解决了冷热水混合问题，避免了传统单箱式开水器生水混入的问题和多箱式开水器体积庞大、水垢难以清理，耗电量大的难题。在吉之美我们称之为超薄一小步，科技一大步。性能参数产品型号：GM-K1-40ESWB
外形尺寸(长X深X高)：540×190×700mm 额定功率：9KW 额定电流：13.6A 额定电压(AC)：380V
推荐电源：三相五线 容积：40L 连续供开水量(5磅暖瓶)：35使用及维护吉之美开水器安装说明：首选将开水器安装挂架板用膨胀螺丝固定在墙壁上。然后将开水器主体安装在安装挂架板上：确定墙体有足够的强度来承受开水器满水时的重量，墙壁强度不够时，要采取相应的辅助措施。为了维修的方便，尽量安装在距离天花板至少30厘米的位置。再将进水管、溢流管、水龙头用密封垫片连接到相应的外部管道上。溢流管一定要连接到可排水的管道中，且无堵塞，不允许将水管插入水中。侧面水龙头安装：将水龙头缠生料带后旋入侧面出水口连接管即可。底部下水接管工艺：用连接管的一端连接开水器的出水口接头，另一端连接用户安置在洗面台上自备的出水龙头即可。
开水器连接管规格：进水管G1/2，出水管(龙头)G1/2，溢流管G3/4。吉之美开水器清洁和保养：保持外观的干净。请用稍湿的棉布轻轻擦拭，不要让水直接接触开水器表面。定期清洁过滤网，防止杂质损坏电磁阀。定期检查开水器内部的水垢问题，定期除垢(可以配合不腐蚀不锈钢的除垢剂，将除垢剂清除更干净。具体咨询成都成吉润环保设备有限公司)。交易说明四川成都逐层式电热商用开水器品牌种类繁多，吉之美开水器属于国内高端知名品牌开水器，成吉润一级代理销售维修，保证质量，服务周到

, 价格公正, 欢迎来电咨询合作。成吉润服务热线: 4008761607.其他说明www.chengjirun.com.cn
吉之美开水器保修政策: 整机及加热管保修半年。水龙头保修半年。电脑版、电磁阀保修一年。
成都成吉润环保设备有限公司销售维修服务热线: 4008761607或15198119592