

吉之美吧台机GM-B1-10-2JT

产品名称	吉之美吧台机GM-B1-10-2JT
公司名称	成吉润环保设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市成华区二仙桥北路31号
联系电话	028-68173717 15198119592

产品详情

产品介绍吉之美吧台机采用世界领先的步进水技术，逐层取水逐层加热，因而可以高速、恒温、不间断提供100%纯开水。此产品荣获国家专利，引领新一代电热吧台开水机的发展方向。采用步进水逐层加热专利技术，取水后可逐层进水逐层加热，可连续提供100%纯开水并保证出水持续恒温，避免了传统塔式开水器冷热水混合造成的“阴阳水”问题和传统饮水机反复加热的“千沸水”问题。采用步进水专利技术，采用进口芯片电子温控，保证93-96 高水温供水，为客户持续提供健康适用开水。采用先进的步进水专利技术，逐层取水逐层加热，单次最大出水量是传统开水器3倍以上，是传统高档塔式开水机的两倍以上。给您更强力的持续开水供应。精巧外观，专为吧台设计，为您节省每一寸经营空间。在吉之美我们称之为超薄一小步，科技一大步。在行业内率先引进液晶微处理器，可设定每周工作日和每天工作时间。根据营业时间自动开机关机，为您节能省电，还大大延长开水器的使用寿命。同时设有“临时运转键”，即使临时改变作息，仍可为您提供开水。临时运转结束后，原设定的程序即恢复正常运行。采用特殊设计加热管，其材质选择及表面与结构设计可使加热管上的水垢在适当条件下自动脱落。大大延长加热管使用寿命。采用下进水及阻尼进水设计，水垢沉在底部，出水中无水垢颗粒悬浮物，干净无异味。采用符合客运列车、公共汽车阻燃要求的优质不燃石棉保温材料，在节能省电的同时确保餐厅、酒吧等大型公共场所的使用安全。性能参数 产品型号：GM-B1-10-2JT

外形尺寸(长X深X高)：178×360×520mm 额定功率：2KW 额定电流：9.1A 额定电压：220V

推荐电源：10A插座 容积：10L

连续供开水量（5磅暖瓶）：6使用及维护吉之美步进式吧台机安装使用方法：

1.吧台机安装在水平吧台或底座上，保持平稳。2.连接进水管和溢水（排汽）连接管。（警告:溢水连接管严禁堵塞，必须与大气相通，否则将引起爆炸等伤害事故）。

3.打开进水阀门（注意水压：200-600KPa，否则可能造成不工作或漏水）。

4.接入220V电源，地线一定要连接。5.按下开机按钮，电源灯亮，开水器开始工作。维护保养：1.水箱按月清洗，排除水垢。否则将大大缩短加热管及水龙头寿命。清洗时要将上下电极上的水垢清洗干净，否则会导致水位检测失灵。2.清洗时须打开上盖，并打开机器右侧的排水口丝堵，放出存水，用尼龙团清洗桶体、加热管和水位传感器上的水垢。（可以配合不腐蚀不锈钢的除垢剂，将除垢剂清除更干净。具体咨询成都成吉润环保设备有限公司）

交易说明成都成吉润环保设备有限公司一级代理销售维修成都吉之美电热吧台开水机。成都茶楼、奶茶、咖啡吧台开水机首选吉之美吧台机，价格优惠，质量保证，服务周到，成吉润欢迎广大用户来电咨询合作。其他说明www.chengjirun.com.cn

吉之美吧台开水机保修政策：整机及加热管保修半年。水龙头保修半年。电脑版、电磁阀保修一年。

成都成吉润环保设备有限公司销售维修服务热线：4008761607。