

# 进口数据传输扭矩扳手CSPFHD 50N3 日本东日TOHNICHI

产品名称	进口数据传输扭矩扳手CSPFHD 50N3 日本东日TOHNICHI
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东日TOHNICHI 型号:CSPFHD 50N3 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

长处：

由于拧紧扭矩数据在拧紧完成时是无线传输的，因此可以构建一个强调拧紧工作的具有良好可操作性的数据管理系统。

双向通信允许工作人员检查他们是否通过。

跳频方式提高了可靠性。

截至2015年3月，FHD在日本，美国，加拿大，欧盟，中国，泰国，马来西亚，印度尼西亚，台湾，俄罗斯，墨西哥和越南有售。R-FHD在日本、美国、加拿大、欧盟、中国、泰国、马来西亚、印度尼西亚、韩国、台湾、俄罗斯、墨西哥和越南有售。其他国家/地区请与我们联系。

FHD256将于2016年3月31日停产，后续车型为FD/FDD。

东日头可互换扭矩扳手可与世界最大规模的东轩“可互换头”系列一起使用。实现最佳工作。

型		CSPFHD50N	CSPFHD50N	CSPFHD50N	CSPFHD100	CSPFHD140	CSPFHD200	CSPFHD280	CSPFHD420
		3-10NX10D	3-25NX10D	3X12D	N3X15D	N3X15D	N3X19D	N3X22D	NX22D
扭矩调节范围[Nm]	最小值 ~ 最大值	3~10	5~25	10~50	20~100	30~140	40~200	40~280	60~420
	1位	0.1		0.2	0.5	1			
尺寸[毫米]	有效长度	L	199	208	291	350	445	660	950
	长度	L'	212	215	290	350	430	625	920
	头	D3	10	12	15	19	22		
	物质	m	25.5		28	35		38.6	

	n	11.2	12.2	15	16.1
	d	20	21.7	27.2	30
	D	34		27.2	40
质量约 [kg]		0.5	0.65	0.75	1.2 1.6 2.9

精度 ± 3%+1  
位

常用规格

型	发射机		接收器	
	全高清256		R-全氢氟256	
频率	2.4GHz频段 ( 2.402GHz~2.479GHz, 1MHz间隔, 78通道 )			
通信方式	扩频 ( 跳频 )			
调制方式	GFSK			
调制速度	1兆字节			
群组频道	256 ( 000~255 )			
身份证	3位 ( 000~999 ) , 7位 ( 字母数字 )			
I/O			输入/输出连接器, RS232C 输出	
电源 [V]	4节AAA镍氢电池或2节碱性电池		交流100V~240V	
天线	芯片天线		偶极子天线	
工作温度范围 [ °C ]	0~45			
发射和接收距离 [m]	约10~20 ( 根据无线电波环境可能会更短 )			