

数字传输扭矩扳手CSPFHDS 25N3 日本东日TOHNICHI

产品名称	数字传输扭矩扳手CSPFHDS 25N3 日本东日TOHNICHI
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东日TOHNICHI 型号:CSPFHDS 25N3 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

型		CSPFHDS2 5N3-6NX10	CSPFHDS2 5N3-12NX1	CSPFHDS2 5N3X10D	CSPFHDS5 0N3X12D	CSPFHDS1 00N3X15D	CSPFHDS1 40N3X15D	CSPFHDS2 00N3X19D	CSPFHDS2 80N3X22D	CSPFHDS4 20NX22D
扭矩调节范围[Nm]	最小值~ 最大值	2~6	4~12	5~25	10~50	20~100	30~140	40~200	40~280	60~420
	1位	0.1		0.2		0.5	1	1		
尺寸[毫米]	有效长度	L	186	208		291	350	445	66	950
	长度	L'	195	215		290	350	430	625	920
	头	D3	10	12		15	19	22		
	物质	m	19	25.5		28	35		38.6	
		n	9.2	11.2		12.2	15		16.1	
		d	15	20		21.7	27.2		30	
D		29	34		27.2		40			
质量约 [kg]		0.35	0.45		0.6	0.7	1.15	1.55	2.85	
型		发射机			接收器					
		全氢散热256			R-全氢氟256					
频率		2.4GHz频段 (2.402GHz~2.479GHz, 1MHz间隔, 78通道)								
通信方式		扩频 (跳频)								
调制方式		GFSK								
调制速度		1兆字节								
群组频道		256 (000~255)								
身份证		3位 (000~999), 7位 (字母数字)								
I/O					输入/输出连接器, RS232C 输出					
电源 [V]		4节AAA镍氢电池或2节碱性电池			交流100V~240V					
天线		芯片天线			偶极子天线					
工作温度范围 [°C]		0~45								
发射和接收距离 [m]		约10~20 (根据无线电波环境可能会更短)								