

## 厦门领导地坪漆的先锋 厦门见微

产品名称	厦门领导地坪漆的先锋 厦门见微
公司名称	厦门见微装饰工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市思明区思明东路48号343
联系电话	0592-2101976 13950002813

### 产品详情

厦门领导地坪漆的先锋 厦门见微 验收标准 地坪铺设完成后七天完环氧全固化,各项性能指标开始保持稳定,地坪处于良好的使用状态。为确保工程质量能符合设计要求,满足使用功能及使用寿命,现参照中华人民共和国国家标准《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-95)制订环氧地坪工程验收规范如下:

(1).环氧地坪层与混凝土基层之间附着牢固,不空鼓,表面无裂缝。(检验方法:观察检查、小锤敲击)

(2).环氧地坪表面不积藏灰尘、污垢。(检验方法:观察检验) (4).环氧地坪表面平整,地坪涂装后可在原素地落差的基础上再减少0.3-3mm落差(按地坪设计厚度)。(检验方法:采用2m靠尺及楔形塞尺检查)

(5).环氧地坪抗冲击及韧性。(检验方法:用一公斤钢球从一米高处落下,不允许漆膜有裂纹) (6) 检查点的平均厚度为环氧地坪厚度。(7).抽样检查点数的确定,依据(GB50209-95,2.0.8),每1000m<sup>2</sup>确定一个检查点,不足1000m<sup>2</sup>的按1000m<sup>2</sup>计算。(8).如有本规范未尽事项,可参照中华人民共和国国家标准《建筑地面工程施工及验收规范》,由双方当事人协商确定.环氧地坪厚度与设计厚度的允许偏差为10%(GB50209-95,9.0.9),计算各抽样