

# 进口数字式扭矩扳手CEM20N3X10D 直读式扭矩扳手 日本东日TOHNICHI

产品名称	进口数字式扭矩扳手CEM20N3X10D 直读式扭矩扳手 日本东日TOHNICHI
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东日TOHNICHI 型号:CEM20N3X10D 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

数字式扭矩扳手用于检查，拧紧。

长处:

检查拧紧螺钉，拧紧扭矩扳手。

混合 LCD 和 LED 显示屏，无论光线或黑暗，都能获得可视性。

内存数据通过 USB 输出。

坚固耐用的铝制机身。

带有CE标志，即使在欧盟也可以安全使用。

无论个人色觉如何，它都易于使用（东日统一设计）。

即使在欧盟内部也可以安全使用。

可以使用Excel（R）进行数据管理的有线数据输入工具“DtRcv（数据接收器）”可以免费下载。\*

「ExRcv（Excel Receiver）」已於2021年3月更新為「DtRcv（資料接收器）」。\*

Excel是Microsoft公司的注册商标。

东日头可互换扭矩扳手可与世界最大规模的东轩“可互换头”系列一起使用。实现最佳工作。

它也适用于CEM1N50X3D ~ CEM12N850X3D，具有JCSS校准证书，具有32%的不确定度。  
详情请联络我们。

型		CEM10N3X8D	CEM20N3X10D	CEM50N3X12D	CEM100N3X15D
扭矩测量范围[N m]	最小值 ~ 最大值	2~10	4~20	10~50	20~100
	1 位	0.01	0.02	0.05	0.1
最大扭矩 P 时的手力 P [Nm]		48.1	92.2	196.9	275.5
尺寸 [毫米]	有效长度 (L)	208	217	254	363
	总长度 (L')	212	214	282	384
	头部 (D3)	8	10	12	15
质量约 [kg]		0.46	0.47	0.58	0.63
适用交换头		(嘘, 嘶, 呵呵, 呵呵, 8D	(SH, SH-N, R H, QH, DH, HH) 10D	(SH, RH, QH, RQH, DH, HH) 12D	(SH, RH, QH, RQH, DH, H H) 15D

型		CEM200N3X19D	CEM360N3X22D	CEM500N3X22D	CEM850N3X32D
扭矩测量范围[N m]	最小值 ~ 最大值	40~200	72~360	100~500	170~850
	1 位	0.2	0.4	0.5	1
最大扭矩 P 时的手力 P [Nm]		428.3	498.6	549.5	608
尺寸 [毫米]	有效长度 (L)	467	722	910	1398
	总长度 (L')	475	713	949	1387
	头部 (D3)	19		22	32
质量约 [kg]		0.78	1.13	4.00	5.14
适用交换头		(SH, RH, QH, RQH, DH, H H) 19D	(SH, RH, QH, RQH, DH, HH) 22D	(咋, 酸, 酸钾) 32D	