

进口可互换头数字扭矩扳手CEM3-P 日本东日TOHNICHI

产品名称	进口可互换头数字扭矩扳手CEM3-P 日本东日TOHNICHI
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东日TOHNICHI 型号:CEM3-P 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之 龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

长处：

测量现场和测量结果的ID管理。

您可以使用附加的应用程序轻松创建和管理零件信息数据。

可以创建零件信息等数据并将其传输到PC端的CEM3-P。

它对pokayoke（防止忘记收紧）也有效。

采用新开发的“标准检测软件”。

我们已经实现了易于实施的价格。

它被设计为易于使用，无论个人色觉如何（东日统一设计）。

即使在欧盟内部也可以安全使用。CE标志。

东日头可互换扭矩扳手可与世界最大规模的东日“可互换头”系列一起使用。实现最佳工作。

型		CEM10N 3X8D-P	CEM20N3X10D-P	CEM50N 3X12D-P	CEM100N3X15D-P
扭矩测量范围[Nm]	最小值 ~ 最大值	2~10	4~20	10~50	20~100
	1位	0.01	0.02	0.05	0.1
最大扭矩P时的手力P [Nm]		48.1	92.2	196.9	275.5

尺寸 [毫米]	有效长度 (L)	208	217	254	363
	总长度 (L')	212	214	282	384
	头部 (D3)	8	10	12	15
质量约 [kg]		0.46	0.47	0.58	0.63
适用交换头		(嘘, 酸, 高, 高) 8D	(SH, SH-N, RH, QH, DH, HH) 10D	(SH, R, H, QH, RQH, DH, HH) 12D	(SH, RH, QH, RQH, DH, H) 15D

精度 ± 1%

型		CEM200 N3X19D- P	CEM360 N3X22D- P	CEM500 N3X22D- P	CEM850 N3X32D- P
扭矩测量范围[Nm]	最小值 ~ 最大值	40~200	72~360	100~500	170~850
	1 位	0.2	0.4	0.5	1
最大扭矩 P 时的手力 P [Nm]		428.3	498.6	549.5	608
尺寸 [毫米]	有效长度 (L)	467	722	910	1398
	总长度 (L')	475	713	949	1387
	头部 (D3)	19	22		32
质量约 [kg]		0.78	1.13	4.00	5.14
适用交换头		(SH, R, H, QH, RQH, DH, HH) 19D	(SH, RH, QH, RQH, DH, H) 22D	(咋, 酸, 酸钾) 32D	