

地震报警器 地震报警器 苏州智科晶菱机电

产品名称	地震报警器 地震报警器 苏州智科晶菱机电
公司名称	苏州智科晶菱机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市高新区中峰街155号
联系电话	13218103280 13218103280

产品详情

原理

采用3轴加速度传感器采集时地面X/Y/Z三个方向的地面运动加速度，准确检测的发生，地震报警器的价格，当P波到来时加速度传感器检测出早期垂直方向的振动，因此输出相应的电信号，通过滤波放大后由模数转换器送给微处理器控制进行相应处理。同理当S波到来时，加速度传感器检测出水平方向的振动，并输出相应的电信号，通过滤波放大后经模数转换器送给微处理器控制进行相应处理。

总称。工控机具有计算机的重要属性和特征，如有计

算机CPU、硬盘、内存、外设及接口;并具有操作系统、

控制网络和协议、计算能力以及友好的人机界面。

工控机外观尺寸是对宽和高进行描述，其中高

度以U为单位，U(Unit的缩略语)是- .种表示组合

式机架外部高度的单位，详细尺寸由美国电子工业

协会决定，地震报警器，以4.45cm 为基本单位，1U即为

4.45cm，4U为17.8cm。标准4U机架的宽度一般

为48.26cm，高度为4U。规定工控机的尺寸，地震报警器报价，是为

了使其放置在标准的机柜中，机柜机架.上有固定工

控机的螺孔，能与工控机的螺孔对上号，可用螺丝加

以固定。

作为优化，微处理器中设有复位装置，复位装置与所述的电梯系统、告警装置与视频显示装置连接。当微处理器检测到后续S波的强度很低或者一段时间内接收不到S波时，微处理器中复位装置发出复位指令到电梯、告警装置以及视频显示装置，恢复电梯、告警装置以及视频显示装置到正常工作状态。作为优化，地震报警器，电梯地震检测控制系统还包括无线通信模块，无线通信模块与微处理器串接，无线通信模块将临近的多部电梯组成无线通信网络。

地震报警器报价-地震报警器-苏州智科晶菱机电由苏州智科晶菱机电科技有限公司提供。苏州智科晶菱机电科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！