

西门子S7-200扩展模块CCN

数字量模块6ES7291-8GH23-0XA0小型可编程控制器

产品名称	西门子S7-200扩展模块CCN 数字量模块6ES7291-8GH23-0XA0小型可编程控制器
公司名称	上海凯嘉德自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:6ES7291-8GH23-0XA0 S7-200:S7-200扩展模块CCN 数字量模块 德国:小型可编程控制器
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室
联系电话	19916515625

产品详情

西门子触摸屏SMART LINE V3系列技术参数

西门子触摸屏SMART LINE系列为用户提供了触摸屏的基本功能，它经济性好，功能完善，可以与多种类型的PLC进行通讯，在自动化控制系统中有着广泛的应用，为用户提供了人机交互友好的操作方法。西门子SMART LINE系列触摸屏有SMART 700和SMART 1000两种，为用户提供了不同尺寸的类型。目前，西门子将该系列升级到SMART 700 IE V3和SMART 1000 IE V3产品，为用户带来了更高性能和更好的操作体验。本文下面就介绍一下SMART LINE V3系列触摸屏产品的技术参数，为用户在选择和调试时进行参考。[西门子触摸屏](#)

二、西门子触摸屏SMART LINE V3系列技术参数

西门子触摸屏SMART LINE系列是一个人机交互平台，它可以同西门子PLC之间进行通讯，并且为用户提供一个友好的界面，便于用户对控制系统中的设备运行情况进行监控。它的***新系列V3产品的主要技术参数如下：

1. 操作温度为0~50 ，***大相对湿度为90%；
2. 防护等级为前面板IP65，后面板IP20；
3. 组态软件为WinCC flexible smart V3；
4. 可以连接多种西门子PLC系列，包括：S7-200，S7-200smart和西门子LOGO！；

5. 可以连接第三方PLC，例如：三菱FX系列，欧姆龙CP和CJ系列等；
6. 可以创建变量的数量是800个；
7. 可以创建的画面数是150个；
8. 可以创建的报警缓存为256个；
9. 具有趋势曲线，掉电保持，报警归档功能，变量归档支持5个变量；
10. 支持串口通信，具有1个RS422/RS485接口，***大通信速率为187.5Kbits/s；
11. 具有1个以太网接口，***大通信速率为100Mbits/s；
12. 具有USB接口，支持U盘，鼠标，键盘等输入方式。